

27150 liters tank i rustfritt stål 304



200 000 SEK /st exkl moms

Additional information: Seal manufacturing; Dents in the double jacket; heating coil (copper) around the cone bottom; cone height approx. 1.400 mm; 1 crane eye in the upper bottom; footplates partially bent; some residues of previous content

Volumetric volume (L): 27.150 L

Pressure in tank: ATM - atmospheric



Max. pressure (Bar): 3,50 Bar

Min. pressure (Bar): 1 Bar

Max. temperature (°C): 145 °C

Material wet parts: SS AISI 304 (V2A)

Model: vertical

Configuration: single-skin

Heat exchanger: no

Insulation: no

Mobile tank: no

Total discharge: no

Max Overpressure: 3,50 Bar

Max onderdruk: 1 Bar

Type HE on the cylinder: heating/cooling jacket

Heat exchanger: RVS 304

Documents included: no

Technical drawing included: no

Registration plate on the tank: yes

Flange for agitator: no

Position of manway: cylinder

Outlet of tank: 110

Internal diameter tank: 2.790 mm

Outer diameter tank: 2.930 mm

Cylinder height: 3.450 mm

Total height of tank: 6.650 mm

SKU: 410216



Mer information

Beskrivelse av produkt

Materiale: Rustfritt stål 304

Modell: Vertikal

Nyprodusert/Brukt: Brukt

Arbeidstrykk i tank:

Konfiguration: enkelthudet

Maks. arbeidstemperatur: 145 °C

Mobil tank: Nei, det er det ikke.

Øvrig informasjon: Tetningsproduksjon; bulker i den doble kappen; varmespiral (kobber) rundt kjeglebunnen; kjeglehøyde ca. 1.400 mm; 1 kranøye i øvre bunn; fotplater delvis bøyd; noen

Øvrig informasjon2: rester av tidligere innhold

Omrører: Nei

Overtrykk: 3,50 bar

Total uttapping: Nei, det er det ikke.

Undertrykk (vakuum): 1 bar

Trykktank: Ja

Oppvarming/kjøling: Nei

Væskebelastet overflate: SS AISI 304 (V2A)

Volum i liter: 27150

Utstyr

Dokument finnes: Nei, det er det ikke.

Flens for omrører: Nei

Merkeskilt: Ja

Teknisk tegning finnes: Nei, det er det ikke.

Materialoversikt

Materiale: Rustfritt stål 304



Tankdimensjoner

Sylinderhøyde: 3 450 mm

Innvendig diameter: 2790 mm

Total høyde: 6 650 mm

Ytre diameter: 2 930 mm

Mer

Varmeveksler: RVS 304

Isolert: Nei