

2740 liters tank i syrefast 316



138 000 SEK /st exkl moms

Additional information: Biotech; 4 feet bolted to height-adjustable weighing pallet made of stainless steel 304; hand hole DN 200

Volumetric volume (L): 2.740 L

Pressure in tank: pressure and vacuum

Max. pressure (Bar): 3,20 Bar



Min. pressure (Bar): 1 Bar

Max. temperature (°C): 130 °C

Material wet parts: SS AISI 316 (V4A)

Model: vertical

Configuration: insulated

Heat exchanger: no

Insulation: yes

Mobile tank: no

Total discharge: yes

Volume: 90 L

Max Overpressure: 6 Bar

Max onderdruk: 1 Bar

Max. working temperature: 130 °C

Type HE on the cylinder: heating/cooling jacket

Documents included: no

Technical drawing included: no

Registration plate on the tank: yes

Flange for agitator: no

Outlet of tank: available

Top: 7,30 mm

Cylinder: 6 mm

Bottom: 4,30 mm

Internal diameter tank: 1.400 mm

Outer diameter tank: 1.564 mm

Cylinder height: 1.410 mm

Total height of tank: 2.930 mm

Total outer width: 1.650 mm

Total outer length: 2.340 mm

SKU: 571763



Mer information

Beskrivelse av produkt

Materiale: Syrefast 316

Modell: Vertikal

Nyprodusert/Brukt: Brukt

Arbeidstrykk i tank: trykk og vakuum

Konfiguration: isolert med varmeveksler

Maks. arbeidstemperatur: 130 °C

Mobil tank: Nei, det er det ikke.

Øvrig informasjon: Biotech; 4 fot boltet til høydejusterbar veiepall laget av rustfritt stål 304; håndhull DN 200; vi kan ikke gi noen garantier om varme-/kjølekappen

Omrører: Nei

Overtrykk: 3,20 bar

Total uttapping: Ja

Undertrykk (vakuum): 1 bar

Trykktank: Ja

Oppvarming/kjøling: Ja

Væskebelastet overflate: SS AISI 316 (V4A)

Volum i liter: 2740

Utstyr

Dokument finnes: Nei, det er det ikke.

Flens for omrører: Nei

Merkeskilt: Ja

Teknisk tegning finnes: Nei, det er det ikke.

Materialoversikt

Materiale: Syrefast 316



Tankdimensjoner

Sylinderhøyde: 1 410 mm

Innvendig diameter: 1 400 mm

Total høyde: 2 930 mm

Ytre diameter: 1 564 mm

Tanktykkelse

Bunn: 4,30 mm

Sylinder: 6 millimeter

Topp: 7,30 mm

Mer

Isolert: Ja