2750 liters tank i syrefast 316

161 000 SEK /st exkl moms

Additional information: Pharmaceutical chemistry; Support ring Fe; manhole gallows bent; manhole cover plated
Volumetric volume (L): 2.750 L
Pressure in tank: pressure and vacuum
Max. pressure (Bar): 3,20 Bar

PROCESSÖVERSKOTT AB

Rodervägen 57
891 78 Bonässund
info@processoverskott.se

Läs våra köpvillkor

Min. pressure (Bar): 1 Bar

Max. temperature (°C): 200 °C
Material wet parts: SS AISI 316 (V4A)
Model: vertical
Configuration: single-skin
Heat exchanger: no

Insulation: no
Mobile tank: no
Total discharge: yes
Volume: 62 L
Max Overpressure: 16 Bar

Max. working temperature: 200 °C
Type HE on the bottom: half pipe welded onto the outside of the innertank
Type HE on the cylinder: half pipe welded onto the outside of the innertank
Documents included: no
Technical drawing included: no

Registration plate on the tank: yes
Flange for agitator: no
Position of manway: headside
Outlet of tank: flange DN100
Agitator: yes

Number of revolutions: 323
Power: 2,60
Internal diameter tank: 1.390 mm
Cylinder height: 1.380 mm
Total height of tank: 3.150 mm

SKU: 398036

Rodervägen 57
891 78 Bonässund
info@processoverskott.se

Mer information

Beskrivelse av produkt

Materiale: Syrefast 316
Modell: Vertikal
Nyprodusert/Brukt: Brukt
Arbeidstrykk i tank: trykk og vakuum
Konfiguration: enkeltmantlet med varmeveksler
Maks. arbeidstemperatur: 200 °C
Mobil tank: Nei, det er det ikke.
Øvrig informasjon: Farmasøytisk kjemi; Støttering laget av Fe; Mannhullsgalger bøyd; mannhullsdeksel belagt; vi kan ikke gi noen garantier for omrøreren
Omrører: Ja
Overtrykk: 3,20 bar
Total uttapping: Ja
Undertrykk (vakuum): 1 bar
Trykktank: Ja
Oppvarming/kjøling: Ja
Væskebelastet overflate: SS AISI 316 (V4A)
Volum i liter: 2750

Utstyr

Dokument finnes: Nei, det er det ikke.
Flens for omrører: Nei
Merkeskilt: Ja
Teknisk tegning finnes: Nei, det er det ikke.

Materialoversikt

Materiale: Syrefast 316

Rodervägen 57
891 78 Bonässund
info@processoverskott.se

Tankdimensjoner
Sylinderhøyde: 1380 mm
Innvendig diameter: 1390 mm
Total høyde: 3 150 mm

Omrører
Effekt (kW): 2,60
Turtall: 323

Mer
Isolert: Nei

PROCESSÖVERSKOTT AB

Rodervägen 57
891 78 Bonässund
info@processoverskott.se

Läs våra köpvillkor