

2750 liters tank i syrefast 316



160 000 SEK /st exkl moms

Additional information: Pharmaceutical Chemistry; 2 pieces of claws made of Fe (contact surface the other way round with bent steel parts; see photos); further technical documents available; manhole cover plated; Metallic discolouration inside

Volumetric volume (L): 2.750 L

Pressure in tank: pressure and vacuum



Max. pressure (Bar): 3,20 Bar

Min. pressure (Bar): 1 Bar

Max. temperature (°C): 200 °C

Material wet parts: SS AISI 316 (V4A)

Model: vertical

Configuration: single-skin

Heat exchanger: no

Insulation: no

Mobile tank: no

Total discharge: yes

Volume: 62 L

Max Overpressure: 12 Bar

Type HE on the bottom: half pipe welded onto the outside of the innertank

Type HE on the cylinder: half pipe welded onto the outside of the innertank

Documents included: no

Technical drawing included: no

Registration plate on the tank: yes

Flange for agitator: no

Position of manway: headside

Outlet of tank: available

Agitator: yes

Number of revolutions: 313

Power: 1,10

Top: 7 mm

Cylinder: 5 mm

Bottom: 5 mm

Internal diameter tank: 1.400 mm

Cylinder height: 1.410 mm

Total height of tank: 3.050 mm

SKU: 442376



Mer information

Beskrivelse av produkt

Materiale: Syrefast 316

Modell: Vertikal

Nyprodusert/Brukt: Brukt

Arbeidstrykk i tank: trykk og vakuum

Konfiguration: enkeltmantlet med varmeveksler

Maks. arbeidstemperatur: 200 °C

Mobil tank: Nei, det er det ikke.

Øvrig informasjon: Farmasøytisk kjemi; 2 støttebraketter laget av Fe (kontaktflate den andre veien rundt med avskårne ståldeler; se bilder); ytterligere tekn. Dokumenter tilgjengelig; kumlokk belagt; Metallisk

Øvrig informasjon2: misfarging på innsiden; vi kan ikke gi noen garantier for omrøreren

Omrører: Ja

Overtrykk: 3,20 bar

Total uttapping: Ja

Undertrykk (vakuum): 1 bar

Trykktank: Ja

Oppvarming/kjøling: Ja

Væskebelastet overflate: SS AISI 316 (V4A)

Volum i liter: 2750

Utstyr

Dokument finnes: Nei, det er det ikke.

Flens for omrører: Nei

Merkeskilt: Ja

Teknisk tegning finnes: Nei, det er det ikke.

Materialoversikt

Materiale: Syrefast 316



Tankdimensjoner

Sylinderhøyde: 1 410 mm

Innvendig diameter: 1 400 mm

Total høyde: 3 050 mm

Omrører

Effekt (kW): 1,10

Turtall: 313

Tanktykkelse

Bunn: 5 mm

Sylinder: 5 mm

Topp: 7 millimeter

Mer

Isolert: Nei