

280 liters tank i syrefast 316



137 000 SEK /st exkl moms

Additional information: max. permissible temperature in test certificate: $-10/+120^{\circ}\text{C}$; container drawing in jpeg. format and installation drawing available

Volumetric volume (L): 280 L

Pressure in tank: pressure and vacuum

Max. pressure (Bar): 3,50 Bar



Min. pressure (Bar): 1 Bar

Max. temperature (°C): 130 °C

Material wet parts: SS AISI 316 (V4A)

Model: vertical

Configuration: insulated

Heat exchanger: no

Insulation: yes

Mobile tank: no

Total discharge: yes

Volume: 28 L

Max Overpressure: 3 Bar

Max onderdruk: 1 Bar

Max. working temperature: 130 °C

Type HE on the bottom: heating/cooling jacket

Type HE on the cylinder: heating/cooling jacket

Heat exchanger: RVS 304

Documents included: no

Technical drawing included: no

Registration plate on the tank: yes

Flange for agitator: no

Outlet of tank: available

Agitator: yes

Number of revolutions: 339

Power: 0,55

Internal diameter tank: 740 mm

Outer diameter tank: 900 mm

Cylinder height: 630 mm

Total height of tank: 2.100 mm

Empty weight tank: 450

SKU: 461724



Mer information

Beskrivelse av produkt

Materiale: Syrefast 316

Modell: Vertikal

Nyprodusert/Brukt: Brukt

Arbeidstrykk i tank: trykk og vakuum

Konfiguration: isolert med varmeveksler

Maks. arbeidstemperatur: 130 °C

Mobil tank: Nei, det er det ikke.

Øvrig informasjon: Apotek; Maks. tillatt temperatur i testsertifikatet: -10 / + 120 ° C; tanktegning i jpeg-format og installasjonstegning tilgjengelig; vi kan ikke gi noen garantier om oppvarming / kjøling

Øvrig informasjon2: jakke; vi kan ikke gi noen garantier om omrøreren

Omrører: Ja

Overtrykk: 3,50 bar

Total uttapping: Ja

Undertrykk (vakuum): 1 bar

Trykktank: Ja

Oppvarming/kjøling: Ja

Væskebelastet overflate: SS AISI 316 (V4A)

Volum i liter: 280

Utstyr

Dokument finnes: Nei, det er det ikke.

Flens for omrører: Nei

Merkeskilt: Ja

Teknisk tegning finnes: Nei, det er det ikke.

Materialoversikt

Materiale: Syrefast 316



Tankdimensjoner

Sylinderhøyde: 630 mm
Innvendig diameter: 740 mm
Total høyde: 2100 mm
Ytre diameter: 900 mm

Omrører

Effekt (kW): 0,55
Turtall: 339

Mer

Varmeveksler: RVS 304
Isolert: Ja
Vekt: 450