

28100 liters tank i syrefast 316



191 000 SEK /st exkl moms

Additional information: Vessel with dents in the cylinder (vacuum damage; see photos); diameter manhole cylinder approx. 600 mm; base ends cut off; 3 dip pipes inside the tank; specified total height incl. connection ring pipe in the upper bottom; outlet with flanged reducing valve; some residues of previous content

Volumetric volume (L): 28.100 L



Pressure in tank: pressure

Max. pressure (Bar): 1 Bar

Min. pressure (Bar): 1 Bar

Max. temperature (°C): 100 °C

Material wet parts: SS AISI 316 (V4A)

Model: vertical

Configuration: single-skin

Heat exchanger: no

Insulation: no

Mobile tank: no

Total discharge: yes

Documents included: no

Technical drawing included: no

Registration plate on the tank: yes

Flange for agitator: no

Outlet of tank: flange DN100

Top: 5 mm

Cylinder: 5 mm

Bottom: 8 mm

Internal diameter tank: 2.600 mm

Cylinder height: 4.594 mm

Total height of tank: 7.700 mm

SKU: 475993

Mer information



Beskrivelse av produkt

Materiale: Syrefast 316

Modell: Vertikal

Nyprodusert/Brukt: Brukt

Arbeidstrykk i tank: trykk

Konfiguration: enkelthudet

Maks. arbeidstemperatur: 100 °C

Mobil tank: Nei, det er det ikke.

Øvrig informasjon: Kjemi; Tank med bulker i sylindere (vakuumskader; se bilder);
sylindrehulldiameter ca. 600 mm; fotender kuttet av; 3 nedsenkningsrør inne i tanken; spesifisert
total høyde

Øvrig informasjon2: inkludert ringledningstilkobling i øvre bunn; utløp med flens,
reduksjonsarmatur; noen rester av tidligere innhold

Omrører: Nei

Overtrykk: 1 bar

Total uttapping: Ja

Undertrykk (vakuum): 1 bar

Trykktank: Ja

Oppvarming/kjøling: Nei

Væskebelastet overflate: SS AISI 316 (V4A)

Volum i liter: 28100

Utstyr

Dokument finnes: Nei, det er det ikke.

Flens for omrører: Nei

Merkeskilt: Ja

Teknisk tegning finnes: Nei, det er det ikke.

Materialoversikt

Materiale: Syrefast 316

Tankdimensjoner

Sylinderhøyde: 4 594 mm

Innvendig diameter: 2 600 mm

Total høyde: 7 700 mm



Tanktykkelse

Bunn: 8 millimeter

Sylinder: 5 mm

Topp: 5 mm

Mer

Isolert: Nei