

## 288 liters tank i syrefast 316



90 000 SEK /st exkl moms

**Additional information:** Heating of the double jacket by 4 electric screw-in heating elements (4.5 kW each); 1 screwed-on fitting on the spout; diameter of hand hole 150 mm

**Volumetric volume (L):** 288 L

**Pressure in tank:** ATM - atmospheric

**Max. pressure (Bar):** 2,50 Bar

**Max. temperature (°C):** 150 °C

**Material wet parts:** SS AISI 316 (V4A)

**Model:** vertical

**Configuration:** insulated

**Heat exchanger:** no

**Insulation:** yes

**Mobile tank:** no

**Total discharge:** yes

**Volume:** 125 L

**Max Overpressure:** 2 Bar

**Max. working temperature:** 150 °C

**Type HE on the bottom:** heating/cooling jacket

**Type HE on the cylinder:** heating/cooling jacket

**Documents included:** no

**Technical drawing included:** no

**Registration plate on the tank:** yes

**Flange for agitator:** no

**Outlet of tank:** DN25 DIN 11851

**Agitator:** yes

**Number of revolutions:** 91 - 640

**Power:** 0,37

**Internal diameter tank:** 790 mm

**Outer diameter tank:** 950 mm

**Cylinder height:** 500 mm

**Total height of tank:** 2.050 mm

**SKU:** 579842



## Mer information

### Beskrivelse av produkt

Materiale: Syrefast 316

Modell: Vertikal

Nyprodusert/Brukt: Brukt

Arbeidstrykk i tank: trykk

Konfiguration: isolert med varmeveksler

Maks. arbeidstemperatur: 150 °C

Mobil tank: Nei, det er det ikke.

Øvrig informasjon: Oppvarming av den doble kappen med 4 elektriske innskruddde varmeelementer (4,5 kW hver); 1 påskrudd armatur på tuten; diameter på håndhullet 150 mm; vi kan ikke gi noen garantier om

Øvrig informasjon2: varme-/kjølekappe; vi kan ikke gi noen garantier for omrøreren

Omrører: Ja

Overtrykk: 2,50 bar

Total uttapping: Ja

Trykktank: Ja

Oppvarming/kjøling: Ja

Væskebelastet overflate: SS AISI 316 (V4A)

Volum i liter: 288

### Utstyr

Dokument finnes: Nei, det er det ikke.

Flens for omrører: Nei

Merkeskilt: Ja

Teknisk tegning finnes: Nei, det er det ikke.

### Materialoversikt

Materiale: Syrefast 316



## **Tankdimensjoner**

Sylinderhøyde: 500 mm  
Innvendig diameter: 790 mm  
Total høyde: 2 050 mm  
Ytre diameter: 950 mm

## **Omrører**

Effekt (kW): 0,37  
Turtall: 91 – 640

## **Mer**

Isolert: Ja