

2900 liters tank i rustfritt stål 304



96 000 SEK /st exkl moms

Article type: second-hand mixing tank

Additional information: dent in the ornamental mantle; we can't give any guarantees about the agitator

Volumetric volume (L): 2.900 L

Pressure in tank: ATM - atmospheric

Material wet parts: SS AISI 304 (V2A)

Model: vertical

Configuration: insulated

Heat exchanger: no

Insulation: yes

Mobile tank: no



Top type: conical
Shape of tank: cylindrical
Bottom type: conical
Total discharge: yes
Fixation points: 3 adjustable feet

Insulation material: Rockwool
Spray ball: RVS 304
Manway(s): RVS 304
Gasket manway(s): unknown
Valve: RVS 304

Gasket shut-off valve (mat): unknown
Suitable for food industry: no
Documents included: no
Technical drawing included: no
Registration plate on the tank: no

Flange for agitator: no
Number of manways: 1
Position of manway: at the top
Height manhole 1 (mm): 450 mm
Hinged lid: yes

Tank outlet: inside Ø 45 mm
Total outlet valve: no, optional
Agitator: yes
Agitator type: gate
Position engine: at the top

Insulation body: yes
Insulation thickness: 140
Internal diameter tank: 1.800 mm
Distance from outlet to ground: 360 mm
Outer diameter tank: 2.000 mm

Cylinder height: 1.160 mm
Total height of tank: 2.950 mm



SKU: 387677

Mer information

Beskrivelse av produkt

Materiale: Rustfritt stål 304

Modell: Vertikal

Nyprodusert/Brukt: Brukt

Arbeidstrykk i tank: ATM – atmosfærisk

Konfiguration: isolert

Mobil tank: Nei, det er det ikke.

Øvrig informasjon: Vi kan ikke gi noen garantier for omrøreren, men vi kan

Omrører: Ja

Tankens form: sylindrisk

Total uttapping: Ja

Type bunn: konisk

Oppvarming/kjøling: Nei

Væskebelastet overflate: SS AISI 304 (V2A)

Volum i liter: 2900

Utstyr

Dokument finnes: Nei

Flens for omrører: Nei

Merkeskilt: Nei, det er det ikke.

Tankutløp: innvendig Ø 45 mm

Teknisk tegning finnes: Nei, det er det ikke.



Materialoversikt

Materiale: Rustfritt stål 304

Isolasjonsmateriale: Rockwool

Tankdimensjoner

Sylinderhøyde: 1 160 mm

Innvendig diameter: 1 800 mm

Mål utløp til bakken: 360 mm

Total høyde: 2 950 mm

Ytre diameter: 2 000 mm

Omrører

Motorposisjon: på toppen

Type omrører: port

Tykkelse på ytterbekledning og isolasjon

Isolasjon kappe: Ja

Isolasjonsmateriale: Rockwool

Mer

Isolasjonstykkelse OW: 140

Isolert: Ja