

2911 liters tank i Syrafast 316



266 000 SEK /st exkl moms

Additional information: Tank lid can be lifted with lifting frame; tank stands on 2 feet and is additionally attached to the lifting frame; total height indicated is estimated; manhole diameter approx. 440 mm; 1 heating connection cut off; 1 dirt protection collar around the outside of the tank (diameter approx. 1,870 mm)

Volumetric volume (L): 2.911 L



Pressure in tank: pressure and vacuum

Max. pressure (Bar): 2,50 Bar

Min. pressure (Bar): 1 Bar

Max. temperature (°C): 138 °C

Material wet parts: SS AISI 316 (V4A)

Configuration: insulated

Heat exchanger: no

Insulation: yes

Mobile tank: no

Total discharge: yes

Volume: 108 L

Max Overpressure: 5 Bar

Max. working temperature: 151 °C

Type HE on the bottom: heating/cooling jacket

Type HE on the cylinder: heating/cooling jacket

Documents included: no

Technical drawing included: no

Registration plate on the tank: yes

Flange for agitator: no

Position of manway: headside

Outlet of tank: available

Agitator: yes

Number of revolutions: 6.5 - 40

Power: 15

Internal diameter tank: 1.520 mm

Outer diameter tank: 1.740 mm

Cylinder height: 1.130 mm

Total height of tank: 4.300 mm

SKU: 434327



Mer information

Beskrivelse av produkt

Materiale: Syrefast 316

Nyprodusert/Brukt: Brukt

Arbeidstrykk i tank: trykk og vakuum

Konfiguration: isolert med varmeveksler

Maks. arbeidstemperatur: 138 °C

Mobil tank: Nei, det er det ikke.

Øvrig informasjon: Kosmetikk; Dekselet på karet kan løftes med løfteramme; Karet står på 2 føtter og er også festet til løfterammen; Total høyde angitt er estimert; Mannhulldiameter ca. 440 mm; 1

Øvrig informasjon2:

Omrører: Ja

Overtrykk: 2,50 bar

Total uttapping: Ja

Undertrykk (vakuum): 1 bar

Trykktank: Ja

Oppvarming/kjøling: Ja

Væskebelastet overflate: SS AISI 316 (V4A)

Volum i liter: 2911

Utstyr

Dokument finnes: Nei, det er det ikke.

Flens for omrører: Nei

Merkeskilt: Ja

Teknisk tegning finnes: Nei, det er det ikke.

Materialoversikt

Materiale: Syrefast 316



Tankdimensjoner

Sylinderhøyde: 1 130 mm

Innvendig diameter: 1520 mm

Total høyde: 4 300 mm

Ytre diameter: 1 740 mm

Omrører

Effekt (kW): 15

Turtall: 6.5 – 40

Mer

Isolert: Ja