

293 liters tank i Syrafast 316



325 000 SEK /st exkl moms

Additional information: pharmacy; mobile frame V2A with brake; hand hole with sight glass diameter: approx. 250mm; pneumatic actuator at the outlet; the container hangs on 3x weighing cells on the frame

Volumetric volume (L): 293 L

Pressure in tank: pressure and vacuum

Max. pressure (Bar): 3 Bar



Min. pressure (Bar): 1 Bar

Max. temperature (°C): 150 °C

Material wet parts: SS AISI 316 (V4A)

Model: vertical

Configuration: single jacketed with heat-exchanger

Heat exchanger: yes

Insulation: no

Mobile tank: no

Total discharge: yes

Volume: 11 L

Max Overpressure: 2 Bar

Max onderdruk: 1 Bar

Max. working temperature: 150 °C

Type HE on the cylinder: heating/cooling jacket

Documents included: no

Technical drawing included: no

Registration plate on the tank: yes

Flange for agitator: no

Position of manway: in the bottom

Outlet of tank: clamp

Agitator: yes

Number of revolutions: 2.825

Power: 0,55

Internal diameter tank: 636 mm

Cylinder height: 750 mm

Total height of tank: 1.880 mm

Total outer width: 850 mm

Total outer length: 1.500 mm

SKU: 437435



Mer information

Beskrivelse av produkt

Materiale: Syrefast 316

Modell: Vertikal

Nyprodusert/Brukt: Brukt

Arbeidstrykk i tank: trykk og vakuum

Konfiguration: enkeltmantlet med varmeveksler

Maks. arbeidstemperatur: 150 °C

Mobil tank: Nei, det er det ikke.

Øvrig informasjon: apotek; mobil ramme V2A med brems; håndhull med sikteglass diameter: ca. 250mm; pneumatisk aktuator ved utløpet; beholderen henger på 3x veieceller på rammen; vi kan ikke gi noen

Øvrig informasjon2: garantier om omrøreren

Omrører: Ja

Overtrykk: 3 barer

Total uttapping: Ja

Undertrykk (vakuum): 1 bar

Trykktank: Ja

Oppvarming/kjøling: Ja

Væskebelastet overflate: SS AISI 316 (V4A)

Volum i liter: 293

Utstyr

Dokument finnes: Nei, det er det ikke.

Flens for omrører: Nei

Merkeskilt: Ja

Teknisk tegning finnes: Nei, det er det ikke.

Materialoversikt

Materiale: Syrefast 316



Tankdimensjoner

Sylinderhøyde: 750 mm

Innvendig diameter: 636 mm

Total høyde: 1 880 mm

Omrører

Effekt (kW): 0,55

Turtall: 2.825

Mer

Isolert: Nei