

29370 liters tank i Syrafast 316



900 000 SEK /st exkl moms

Article type: second-hand pressure tank

Additional information: we can't give any guarantees about the heating/cooling jacket; we can't give any guarantees about the agitator

Volumetric volume (L): 29.370 L

Ra inner weld: 0,80

Pressure in tank: pressure

Design pressure (Bar): 5,20 Bar

Max. pressure (Bar): 3 Bar

Min. pressure (Bar): -1 Bar

Max. temperature (°C): 150 °C



Material wet parts: SS AISI 316L (V4A)

Model: vertical

Configuration: insulated with heat-exchanger

Heat exchanger: yes

Insulation: yes

Mobile tank: no

Top type: dished

Shape of tank: cylindrical

Bottom type: dished

Total discharge: yes

Fixation points: 4 supports for platform

Type of HE on the cylinder: dimple-jacket

Position HE: the lower part of the cylinder

Height HE: 3.200 mm

Water pressure HE: 6 Bar

Steam pressure HE: 4 Bar

Hydraulic test pressure: 9,70 Bar

Working temperature HE cylinder: 150 °C

Type of HE on the bottom: dimple-jacket

Water pressure HE: 6 Bar

Working temperature HE bottom: 150 °C

Suitable for food industry: yes

Documents included: no

Technical drawing included: yes

Registration plate on the tank: yes

Flange for agitator: no

Number of manways: 1

Position of manway: at the top

Height manhole 1 (mm): 600 mm

Agitator: yes

Agitator type: tripad

Position engine: at the top

Power: 23,50

Voltage: three-phase

Internal diameter tank: 2.686 mm

Outer diameter tank: 2.936 mm

Cylinder height: 4.500 mm

Empty weight tank: 2.800

SKU: 387176

Mer information



Beskrivelse av produkt

Næringsmiddelgodkjent: Ja

Materiale: Syrefast 316

Modell: Vertikal

Nyprodusert/Brukt: Brukt

Arbeidstrykk i tank: trykk

Designtrekk for tanken: 5,20 bar

Konfiguration: isolert med varmeveksler

Maks. arbeidstemperatur: 150 °C

Mobil tank: Nei, det er det ikke.

Øvrig informasjon: vi kan ikke gi noen garantier for varme-/kjølekappen; vi kan ikke gi noen garantier for omrøreren

Omrører: Ja

Overtrykk: 3 barer

Ra innvendig sveis: 0,80

Tankens form: sylindrisk

Total uttapping: Ja

Type bunn: tallerken

Undertrykk (vakuum): -1 bar

Trykktank: Ja

Oppvarming/kjøling: Ja

Væskebelastet overflate: SS AISI 316L (V4A)

Volum i liter: 29370

Utstyr

Dokument finnes: Nei, det er det ikke.

Flens for omrører: Nei

Merkeskilt: Ja

Næringsmiddelgodkjent: Ja

Teknisk tegning finnes: Ja

Materialoversikt

Materiale: Syrefast 316



Tankdimensjoner

Sylinderhøyde: 4500 mm

Innvendig diameter: 2 686 mm

Ytre diameter: 2 936 mm

Varmevekslere

Damptrykk varmeveksler: 4 Bar

Arbeidstemperatur varmeveksler sylinder: 150 °C

Arbeidstemperatur varmeveksler bunn: 150 °C

Høyde varmeveksler: 3 200 mm

Hydraulisk prøvetrykk bunn: 9,70 bar

Hydraulisk prøvetrykk: 9,70 bar

Posisjon varmeveksler: den nedre delen av cilinderen

Type varmeveksler på sylinder: dimple jakke

Type varmeveksler på bunn: dimple jakke

Vanntrykk varmeveksler: 6 barer

Vanntrykk varmeveksler bunn: 6 barer

Omrører

Effekt (kW): 23,50

Motorposisjon: på toppen

Type omrører: tripad

Spenning (Volt): trefaset

Mer

Isolert: Ja

Vekt: 2.800