300 liters tank i rustfritt stål 304

48 000 SEK /st exkl moms

Article type: second-hand storage tank
Additional information: The casters and some of the closures for the manway are missing. Special flange on the outlet, we can adjust this to a connection of your choice, this costs €474. We can modify the tank for you, contact us without obligation for your quote.
Volumetric volume (L): 300 L
Ra inner weld: 0,80
Pressure in tank: pressure and vacuum

Design pressure (Bar): 3 Bar
Max. pressure (Bar): 4 Bar

PROCESSÖVERSKOTT AB

Rodervägen 57
891 78 Bonässund
info@processoverskott.se

Läs våra köpvillkor

Min. pressure (Bar): -1 Bar
Max. temperature (°C): 132 °C
Material wet parts: SS AISI 304 (V2A)

Model: vertical
Configuration: single-skin
Heat exchanger: no
Insulation: no
Mobile tank: no

Top type: dished
Shape of tank: cylindrical
Bottom type: dished
Bottom outlet: yes
Total discharge: yes

Fixation points: 4 non adjustable feet
Manway(s): RVS 304
Gasket manway(s): unknown
Fixation point(s): RVS 304
Suitable for food industry: yes

Documents included: no
Technical drawing included: no
Registration plate on the tank: yes
Flange for agitator: no
Number of manways: 1

Position of manway: at the top
Tank outlet: inside Ø 50 mm
Agitator: no
Top: 5 mm
Cylinder: 3 mm

Bottom: 5 mm
Distance from outlet to ground: 290 mm
Outer diameter tank: 720 mm
Cylinder height: 650 mm
Total height of tank: 1.430 mm

PROCESSÖVERSKOTT AB

Rodervägen 57
891 78 Bonässund
info@processoverskott.se

Läs våra köpvillkor

Total outer width: 762 mm
Total outer length: 780 mm

SKU: 433322

Mer information

PROCESSÖVERSKOTT AB

Rodervägen 57
891 78 Bonässund
info@processoverskott.se

Läs våra köpvillkor

Beskrivelse av produkt

Næringsmiddelgodkjent: Ja
Materiale: Rustfritt stål 304
Modell: Vertikal
Nyprodusert/Brukt: Brukt
Arbeidstrykk i tank: trykk og vakuum
Designtrekk for tanken: 3 barer
Konfiguration: enkelthudet
Maks. arbeidstemperatur: 132 °C
Mobil tank: Nei, det er det ikke.
Øvrig informasjon: Hjulene og noen av lukkene til manøvreringsåpningen mangler. Spesiell flens på utløpet, vi kan justere denne til en tilkobling etter eget valg, dette koster € 474. Vi kan modifisere tanken for
Øvrig informasjon2: deg, kontakt oss uten forpliktelser for et tilbud.
Omrører: Nei
Overtrykk: 4 barer
Ra innvendig sveis: 0,80
Tankens form: sylindrisk
Total uttapping: Ja
Type bunn: tallerken
Undertrykk (vakuum): -1 bar
Trykktank: Ja
Oppvarming/kjøling: Nei
Væskebelastet overflate: SS AISI 304 (V2A)
Volum i liter: 300

Utstyr

Dokument finnes: Nei
Flens for omrører: Nei
Merkeskilt: Ja
Næringsmiddelgodkjent: Ja
Tankutløp: innvendig Ø 50 mm
Teknisk tegning finnes: Nei, det er det ikke.

Rodervägen 57
891 78 Bonässund
info@processoverskott.se

Materialoversikt

Materiale: Rustfritt stål 304
Festepunkt(er): RVS 304

Tankdimensjoner

Sylinderhøyde: 650 mm
Mål utløp til bakken: 290 mm
Total høyde: 1 430 mm
Ytre diameter: 720 mm

Tanktykkelse

Bunn: 5 mm
Sylinder: 3 mm
Topp: 5 mm

Mer

Isolert: Nei

PROCESSÖVERSKOTT AB

Rodervägen 57
891 78 Bonässund
info@processoverskott.se

Läs våra köpvillkor