

300 liters tank i syrefast 316



72 000 SEK /st exkl moms

item available on order

Article type: brand new storage tank - type VC-SLO

Volumetric volume (L): 300 L

Max. density P (kg/m³): 1.200

Ra inner weld: 0,80

Finish stainless steel: 2b

Pressure in tank: ATM - atmosferic

Max. temperature (°C): 80 °C



Min. temperature (°C): -10 °C

Material wet parts: SS AISI 316L (V4A)

Model: vertical

Configuration: single-skin

Heat exchanger: no

Insulation: no

Mobile tank: no

Top type: large separat lid

Shape of tank: cylindrical

Bottom type: conical 20 °

Total discharge: yes

Fixation points: 3 non adjustable feet

Fixation point(s): RVS 304L

Suitable for food industry: yes

Documents included: yes, optional

Technical drawing included: yes

Registration plate on the tank: yes

Flange for agitator: no

CIP spray ball: no

Tank outlet: inside Ø 40 mm

Outlet type: DIN11851 female

Total outlet valve: no, optional

Agitator: no

Top: 2 mm

Cylinder: 3 mm

Bottom: 3 mm

Distance from outlet to ground: 250 mm

Outer diameter tank: 703 mm

Cylinder height: 750 mm

Total height of tank: 1.283 mm

Empty weight tank: 75

SKU: 376637



Mer information

Beskrivelse av produkt

Næringsmiddelgodkjent: Ja
Materiale: Syrefast 316
Modell: Vertikal
Nyprodusert/Brukt: Nyprodusert
Arbeidstrykk i tank: ATM – atmosfærisk
Finish rustfritt stål: 2b
Konfiguration: enkelthudet
Maks. arbeidstemperatur: 80 °C
Maksimal tetthet for produktet: 1200
Min. arbeidstemperatur: -10 °C
Mobil tank: Nei, det er det ikke.
Omrører: Nei
Ra innvendig sveis: 0,80
Tankens form: sylindrisk
Total uttapping: Ja
Type bunn: konisk 20
Oppvarming/kjøling: Nei
Væskebelastet overflate: SS AISI 316L (V4A)
Volum i liter: 300

Utstyr

Flens for omrører: Nei
Merkeskilt: Ja
Næringsmiddelgodkjent: Ja
Tankutløp: innvendig Ø 40 mm
Teknisk tegning finnes: Ja
Utløpstype: DIN11851 hunn



Materialoversikt

Materiale: Syrefast 316

Festepunkt(er): RVS 304L

Tankdimensjoner

Sylinderhøyde: 750 mm

Mål utløp til bakken: 250 mm

Total høyde: 1 283 mm

Ytre diameter: 703 mm

Tanktykkelse

Bunn: 3 mm

Sylinder: 3 mm

Topp: 2 millimeter

Mer

Isolert: Nei

Vekt: 75