3000 liters tank i rustfritt stål 304

114 000 SEK /st exkl moms

Volumetric volume (L): 3.000 L
Pressure in tank: pressure
Max. pressure (Bar): 2 Bar
Min. pressure (Bar): 2 Bar

PROCESSÖVERSKOTT AB

Rodervägen 57
891 78 Bonässund
info@processoverskott.se

Läs våra köpvillkor

Max. temperature (°C): 134 °C

Material wet parts: SS AISI 304 (V2A)
Model: vertical
Configuration: insulated
Heat exchanger: no
Insulation: yes

Mobile tank: no
Total discharge: yes
Max Overpressure: 2 Bar
Max. working temperature: 134 °C
Documents included: no

Technical drawing included: no
Registration plate on the tank: yes
Flange for agitator: no
Position of manway: headside
Outlet of tank: 49

Internal diameter tank: 1.400 mm
Outer diameter tank: 1.526 mm
Cylinder height: 1.500 mm
Total height of tank: 3.100 mm

SKU: 568310

Mer information

PROCESSÖVERSKOTT AB

Rodervägen 57
891 78 Bonässund
info@processoverskott.se

Läs våra köpvillkor

Beskrivelse av produkt

Materiale: Rustfritt stål 304
Modell: Vertikal
Nyprodusert/Brukt: Brukt
Arbeidstrykk i tank: trykk
Konfiguration: isolert med varmeveksler
Maks. arbeidstemperatur: 134 °C
Mobil tank: Nei, det er det ikke.
Øvrig informasjon: Bryggeri; vi kan ikke gi noen garantier om varme-/kjølekappen
Omrører: Nei
Overtrykk: 2 barer
Total uttapping: Ja
Undertrykk (vakuum):
Trykktank: Ja
Oppvarming/kjøling: Ja
Væskebelastet overflate: SS AISI 304 (V2A)
Volum i liter: 3000

Utstyr

Dokument finnes: Nei, det er det ikke.
Flens for omrører: Nei
Merkeskilt: Ja
Teknisk tegning finnes: Nei, det er det ikke.

Materialoversikt

Materiale: Rustfritt stål 304

Tankdimensjoner

Sylinderhøyde: 1 500 mm
Innvendig diameter: 1 400 mm
Total høyde: 3 100 mm
Ytre diameter: 1526 mm

PROCESSÖVERSKOTT AB

Rodervägen 57
891 78 Bonässund
info@processoverskott.se

Läs våra köpvillkor

Mer
Isolert: Ja

PROCESSÖVERSKOTT AB

Rodervägen 57
891 78 Bonässund
info@processoverskott.se

Läs våra köpvillkor