

3000 liters tank i rustfritt stål 304



107 000 SEK /st exkl moms

Article type: second-hand mixing tank

Additional information: we can't give any guarantees about the heating/cooling jacket; we can't give any guarantees about the agitator

Volumetric volume (L): 3.000 L

Pressure in tank: ATM - atmospheric

Material wet parts: SS AISI 304 (V2A)

Model: vertical

Configuration: insulated with heat-exchanger

Heat exchanger: yes

Insulation: yes



Mobile tank: no

Top type: conical

Shape of tank: cylindrical

Bottom type: conical

Bottom outlet: yes

Total discharge: yes

Fixation points: 3 adjustable feet

Type of HE on the cylinder: half pipe welded onto the outside of the innertank

Position HE: the complet cilinder

Type of HE on the bottom: half pipe welded onto the outside of the innertank

Outer jacket (ornamental wall): RVS 304

Manway(s): RVS 304

Gasket manway(s): unknown

Fixation point(s): RVS 304

Wet parts agitator(s): SS AISI 304 (V2A)

Suitable for food industry: yes

Documents included: no

Technical drawing included: no

Registration plate on the tank: no

Flange for agitator: no

Number of manways: 1

Position of manway: at the top

Height manhole 1 (mm): 350 mm x H 440 mm

Hinged lid: yes

Tank outlet: inside Ø 50 mm

Agitator: yes

Agitator type: propeller agitator

Position engine: at the top

Power: 1,50

Voltage: 380 V - three-phase

Current: 3,70

Distance from outlet to ground: 700 mm

Outer diameter tank: 1.700 mm



Cylinder height: 1.650 mm

Total height of tank: 3.000 mm

Empty weight tank: 860

SKU: 416372

Mer information

Beskrivelse av produkt

Næringsmiddelgodkjent: Ja

Materiale: Rustfritt stål 304

Modell: Vertikal

Nyprodusert/Brukt: Brukt

Arbeidstrykk i tank:

Konfiguration: isolert med varmeveksler

Mobil tank: Nei, det er det ikke.

Øvrig informasjon: vi kan ikke gi noen garantier for varme-/kjølekappen; vi kan ikke gi noen garantier for omrøreren

Omrører: Ja

Tankens form: sylindrisk

Total uttapping:

Type bunn: konisk

Oppvarming/kjøling: Ja

Væskebelastet overflate: SS AISI 304 (V2A)

Volum i liter: 3000



Utstyr

Dokument finnes: Nei
Flens for omrører: Nei
Merkeskilt: Nei, det er det ikke.
Næringsmiddelgodkjent: Ja
Tankutløp: innvendig Ø 50 mm
Teknisk tegning finnes: Nei, det er det ikke.

Materialoversikt

Materiale: Rustfritt stål 304
Festepunkt(er): RVS 304
Material vätskeberörd del på omrörare: SS AISI 304 (V2A)
Utvendig kledning: RVS 304

Tankdimensjoner

Sylinderhøyde: 1 650 mm
Mål utløp til bakken: 700 mm
Total høyde: 3 000 mm
Ytre diameter: 1 700 mm

Varmevekslere

Posisjon varmeveksler: den komplette sylindren
Type varmeveksler på sylinder: halvrør sveiset på utsiden av innertanken
Type varmeveksler på bunn: halvrør sveiset på utsiden av innertanken

Omrører

Effekt (kW): 1,50
Motorposisjon: på toppen
Type omrører: propellomrører
Spennning (Volt): 380 V – trefase



Mer

Isolert: Ja

Vekt: 860