

3000 liters tank i rustfritt stål 304



150 000 SEK /st exkl moms

Article type: second-hand pressure tank

Additional information: Full vacuum -1 bar; we can't give any guarantees about the heating/cooling jacket

Volumetric volume (L): 3.000 L

Max. density P (kg/m³): 1

Pressure in tank: vacuum

Max. pressure (Bar): 0,49 Bar

Min. pressure (Bar): -1 Bar

Max. temperature (°C): 98 °C

Material wet parts: SS AISI 304 (V2A)

Model: vertical

Configuration: insulated with heat-exchanger



Heat exchanger: yes

Insulation: yes

Mobile tank: no

Top type: dished

Shape of tank: cylindrical

Bottom type: dished

Total discharge: yes

Fixation points: 3 adjustable feet

Type of HE on the cylinder: half pipe welded onto the outside of the innertank

Water pressure HE: 3 Bar

Working temperature HE cylinder: 98 °C

Type of HE on the bottom: half pipe welded onto the outside of the innertank

Water pressure HE: 3 Bar

Working temperature HE bottom: 98 °C

Heat exchanger: RVS 304

Insulation material: rockwool

Manway(s): RVS 304

Gasket manway(s): unknown

Fixation point(s): RVS 304

Suitable for food industry: yes

Documents included: no

Technical drawing included: no

Registration plate on the tank: no

Flange for agitator: no

Number of manways: 1

Position of manway: at the top

Height manhole 1 (mm): 400 mm

Tank outlet: inside Ø 32 mm

Total outlet valve: no

Agitator: no

Top: 6 mm

Cylinder: 6 mm

Bottom: 6 mm



Insulation body: yes

Insulation bottom/sides: yes

finish of the outer jacket: welded

Insulation thickness: 50

Internal diameter tank: 1.500 mm

Distance from outlet to ground: 1.000 mm

Outer diameter tank: 1.600 mm

Cylinder height: 1.900 mm

Total height of tank: 3.600 mm

SKU: 381770

Mer information



Beskrivelse av produkt

Næringsmiddelgodkjent: Ja

Materiale: Rustfritt stål 304

Modell: Vertikal

Nyprodusert/Brukt: Brukt

Arbeidstrykk i tank: vakuum

Konfiguration: isolert med varmeveksler

Maks. arbeidstemperatur: 98 °C

Maksimal tetthet for produktet: 1

Mobil tank: Nei, det er det ikke.

Øvrig informasjon: Fullt vakuum -1 bar; vi kan ikke gi noen garantier for varme-/kjølekappen

Omrører: Nei

Overtrykk: 0,49 bar

Tankens form: sylindrisk

Total uttapping:

Type bunn: tallerken

Undertrykk (vakuum): -1 bar

Trykktank: Ja

Oppvarming/kjøling: Ja

Væskebelastet overflate: SS AISI 304 (V2A)

Volum i liter: 3000

Utstyr

Dokument finnes: Nei, det er det ikke.

Flens for omrører: Nei

Merkeskilt: Nei, det er det ikke.

Næringsmiddelgodkjent: Ja

Tankutløp: innvendig Ø 32 mm

Teknisk tegning finnes: Nei, det er det ikke.

Utløpsventil: Nei, det er det ikke.

Materialoversikt

Materiale: Rustfritt stål 304

Festepunkt(er): RVS 304

Isolasjonsmateriale: Rockwool



Tankdimensjoner

Sylinderhøyde: 1 900 mm
Innvendig diameter: 1 500 mm
Mål utløp til bakken: 1 000 mm
Total høyde: 3 600 mm
Ytre diameter: 1 600 mm

Varmevekslere

Arbeidstemperatur varmeveksler sylinder: 98 °C
Arbeidstemperatur varmeveksler bunn: 98 °C
Type varmeveksler på sylinder: halvør sveiset på utsiden av innertanken
Type varmeveksler på bunn: halvør sveiset på utsiden av innertanken
Vanntrykk varmeveksler: 3 barer
Vanntrykk varmeveksler bunn: 3 barer

Tanktykkelse

Bunn: 6 millimeter
Sylinder: 6 millimeter
Topp: 6 millimeter

Tykkelse på ytterbekledning og isolasjon

Finish utvendig kappe: sveiset
Isolasjon bunn/gavler: Ja
Isolasjon kappe: Ja
Isolasjonsmateriale: Rockwool

Mer

Varmeveksler: RVS 304
Isolasjonstykkelse OW: 50
Isolert: Ja