

3000 liters tank i syrefast 316



117 000 SEK /st exkl moms

Additional information: Cone height approx. 1250 mm; some residues of previous content; Metallic discolouration inside

Volumetric volume (L): 3.000 L

Pressure in tank: pressure and vacuum

Max. pressure (Bar): 0,30 Bar

Min. pressure (Bar): 1 Bar

Max. temperature (°C): 130 °C

Material wet parts: SS AISI 316 (V4A)

Model: vertical

Configuration: single-skin



Heat exchanger: no

Insulation: no

Mobile tank: no

Total discharge: yes

Documents included: no

Technical drawing included: no

Registration plate on the tank: yes

Flange for agitator: no

Position of manway: headside

Outlet of tank: DN80 DIN 11851

Top: 8,40 mm

Cylinder: 5,10 mm

Bottom: 4,60 mm

Internal diameter tank: 1.490 mm

Cylinder height: 1.050 mm

Total height of tank: 3.200 mm

Empty weight tank: 700

SKU: 430739

Mer information



Beskrivelse av produkt

Materiale: Syrefast 316

Modell: Vertikal

Nyprodusert/Brukt: Brukt

Arbeidstrykk i tank: trykk og vakuum

Konfiguration: enkelthudet

Maks. arbeidstemperatur: 130 °C

Mobil tank: Nei, det er det ikke.

Øvrig informasjon: Kosmetikk; Kjeglehøyde ca. 1250 mm; noen rester av tidligere innhold;

Metallisk misfarging innvendig

Omrører: Nei

Overtrykk: 0,30 bar

Total uttapping: Ja

Undertrykk (vakuum): 1 bar

Trykktank: Ja

Oppvarming/kjøling: Nei

Væskebelastet overflate: SS AISI 316 (V4A)

Volum i liter: 3000

Utstyr

Dokument finnes: Nei, det er det ikke.

Flens for omrører: Nei

Merkeskilt: Ja

Teknisk tegning finnes: Nei, det er det ikke.

Materialoversikt

Materiale: Syrefast 316

Tankdimensjoner

Sylinderhøyde: 1 050 mm

Innvendig diameter: 1 490 mm

Total høyde: 3 200 mm



Tanktykkelse

Bunn: 4,60 mm

Sylinder: 5,10 mm

Topp: 8,40 mm

Mer

Isolert: Nei

Vekt: 700