

3000 liters tank i syrefast 316



121 000 SEK /st exkl moms

Article type: second-hand mixing tank

Additional information: we can't give any guarantees about the agitator

Volumetric volume (L): 3.000 L

Pressure in tank: ATM - atmosferic



Max. temperature (°C): 60 °C

Min. temperature (°C): 10 °C

Material wet parts: SS AISI 316 (V4A)

Model: vertical

Configuration: single-skin

Heat exchanger: no

Insulation: no

Mobile tank: no

Top type: conical

Shape of tank: cylindrical

Bottom type: conical

Total discharge: yes

Fixation points: 4 adjustable feet

Manway(s): RVS 316

Gasket manway(s): unknown

Fixation point(s): RVS 304

Wet parts agitator(s): SS AISI 304 (V2A)

Suitable for food industry: yes

Documents included: no

Technical drawing included: no

Registration plate on the tank: yes

Flange for agitator: no

Number of manways: 1

Position of manway: at the top

Hinged lid: yes

Agitator: yes

Agitator type: propeller agitator

Position engine: at the top

Power: 3

Outer diameter tank: 1.400 mm

Cylinder height: 2.000 mm

Feet height: 1.200 mm



Total height of tank: 3.900 mm

SKU: 411614

Mer information

Beskrivelse av produkt

Næringsmiddelgodkjent: Ja

Materiale: Syrefast 316

Modell: Vertikal

Nyprodusert/Brukt: Brukt

Arbeidstrykk i tank:

Konfiguration: enkelthudet

Maks. arbeidstemperatur: 60 °C

Min. arbeidstemperatur: 10 °C

Mobil tank: Nei, det er det ikke.

Øvrig informasjon: vi kan ikke gi noen garantier for omrøreren

Omrører: Ja

Tankens form: sylindrisk

Total uttapping:

Type bunn: konisk

Oppvarming/kjøling: Nei

Væskebelastet overflate: SS AISI 316 (V4A)

Volum i liter: 3000



Utstyr

Dokument finnes: Nei, det er det ikke.
Flens for omrører: Nei
Merkeskilt: Ja
Næringsmiddelgodkjent: Ja
Teknisk tegning finnes: Nei, det er det ikke.

Materialoversikt

Materiale: Syrefast 316
Festepunkt(er): RVS 304
Material vætskeberörd del på omrörare: SS AISI 304 (V2A)

Tankdimensjoner

Sylinderhøyde: 2 000 mm
Høyde på ben: 1 200 mm
Total høyde: 3900 mm
Ytre diameter: 1 400 mm

Omrører

Effekt (kW): 3
Motorposisjon: på toppen
Type omrører: propellomrører

Mer

Isolert: Nei