

3000 liters tank i syrefast 316



79 000 SEK /st exkl moms

Additional information: Insulation brackets made of Fe around the outside of the cylinder (see photos); some residues of previous content; Metallic discolouration inside

Volumetric volume (L): 3.000 L

Pressure in tank: pressure

Max. pressure (Bar): 14 Bar



Min. pressure (Bar): 14 Bar

Max. temperature (°C): 200 °C

Material wet parts: SS AISI 316 (V4A)

Model: vertical

Configuration: single-skin

Heat exchanger: no

Insulation: no

Mobile tank: no

Total discharge: yes

Documents included: no

Technical drawing included: no

Registration plate on the tank: yes

Flange for agitator: no

Outlet of tank: flange DN40

Internal diameter tank: 1.230 mm

Cylinder height: 2.200 mm

Total height of tank: 3.350 mm

SKU: 566165

Mer information



Beskrivelse av produkt

Materiale: Syrefast 316

Modell: Vertikal

Nyprodusert/Brukt: Brukt

Arbeidstrykk i tank: trykk

Konfiguration: enkelthudet

Maks. arbeidstemperatur: 200 °C

Mobil tank: Nei, det er det ikke.

Øvrig informasjon: Isolasjonsbraketter av Fe rundt utsiden av sylindren (se bilder); noen rester av tidligere innhold; Metallisk misfarging innvendig

Omrører: Nei

Overtrykk: 14 Bar

Total uttapping: Ja

Undertrykk (vakuum):

Trykktank: Ja

Oppvarming/kjøling: Nei

Væskebelastet overflate: SS AISI 316 (V4A)

Volum i liter: 3000

Utstyr

Dokument finnes: Nei, det er det ikke.

Flens for omrører: Nei

Merkeskilt: Ja

Teknisk tegning finnes: Nei, det er det ikke.

Materialoversikt

Materiale: Syrefast 316

Tankdimensjoner

Sylinderhøyde: 2 200 mm

Innvendig diameter: 1 230 mm

Total høyde: 3 350 mm



Mer

Isolert: Nei