

3000 liters tank i syrefast 316



247 000 SEK /st exkl moms

Additional information: Dairy; 1 manhole approx. 420 x 535 mm in the front bottom, 1 side handhole diameter approx. 200 mm; covers in the rear area are missing (see photos), tank is equipped with 2 conveyor screws (technical data can be found in the "Agitator" section)

Volumetric volume (L): 3.000 L

Pressure in tank: ATM - atmospheric



Material wet parts: SS AISI 316 (V4A)

Configuration: single-skin

Heat exchanger: no

Insulation: no

Mobile tank: no

Total discharge: no

Documents included: no

Technical drawing included: no

Registration plate on the tank: yes

Flange for agitator: no

Number of revolutions: 8,40

Power: 2,20

Total height of tank: 2.350 mm

Total outer width: 1.250 mm

Total outer length: 3.050 mm

SKU: 440990

Mer information



Beskrivelse av produkt

Materiale: Syrefast 316

Nyprodusert/Brukt: Brukt

Arbeidstrykk i tank: ATM – atmosfærisk

Konfiguration: enkelthudet

Mobil tank: Nei, det er det ikke.

Øvrig informasjon: Meieri; 1 mannhull ca. 420 x 535 mm i den fremre bunnen, 1 sidehåndhull diameter ca. 200 mm; deksler i bakre område mangler (se bilder), tanken er utstyrt med 2 transportskruer

Øvrig informasjon2: (tekniske data finner du i avsnittet "Agitator")

Omrører: Nei

Total uttapping: Nei, det er det ikke.

Oppvarming/kjøling: Nei

Væskebelastet overflate: SS AISI 316 (V4A)

Volum i liter: 3000

Utstyr

Dokument finnes: Nei, det er det ikke.

Flens for omrører: Nei

Merkeskilt: Ja

Teknisk tegning finnes: Nei, det er det ikke.

Materialoversikt

Materiale: Syrefast 316

Tankdimensjoner

Total høyde: 2350 mm

Omrører

Effekt (kW): 2,20

Turtall: 8,40



Mer

Isolert: Nei