

## 3000 liters tank i syrefast 316



111 000 SEK /st exkl moms

**Additional information:** Support ring made of stainless steel 304; manhole diameter approx. 410 mm

**Volumetric volume (L):** 3.000 L

**Pressure in tank:** pressure and vacuum

**Max. pressure (Bar):** 4 Bar



**Min. pressure (Bar):** 1 Bar

**Max. temperature (°C):** 100 °C

**Material wet parts:** SS AISI 316 (V4A)

**Model:** vertical

**Configuration:** single-skin

**Heat exchanger:** no

**Insulation:** no

**Mobile tank:** no

**Total discharge:** yes

**Documents included:** no

**Technical drawing included:** no

**Registration plate on the tank:** yes

**Flange for agitator:** no

**Position of manway:** headside

**Outlet of tank:** 48

**Agitator:** yes

**Number of revolutions:** 119

**Power:** 1,10

**Internal diameter tank:** 1.390 mm

**Cylinder height:** 1.630 mm

**Total height of tank:** 3.450 mm

**SKU:** 453113

Mer information



## Beskrivelse av produkt

Materiale: Syrefast 316

Modell: Vertikal

Nyprodusert/Brukt: Brukt

Arbeidstrykk i tank: trykk og vakuum

Konfiguration: enkelthudet

Maks. arbeidstemperatur: 100 °C

Mobil tank: Nei, det er det ikke.

Øvrig informasjon: Støttering, Aisi 304; Mannhulldiameter ca. 410 mm; vi kan ikke gi noen garantier for omrøreren

Omrører: Ja

Overtrykk: 4 barer

Total uttapping: Ja

Undertrykk (vakuum): 1 bar

Trykktank: Ja

Oppvarming/kjøling: Nei

Væskebelastet overflate: SS AISI 316 (V4A)

Volum i liter: 3000

## Utstyr

Dokument finnes: Nei, det er det ikke.

Flens for omrører: Nei

Merkeskilt: Ja

Teknisk tegning finnes: Nei, det er det ikke.

## Materialoversikt

Materiale: Syrefast 316

## Tankdimensjoner

Sylinderhøyde: 1 630 mm

Innvendig diameter: 1390 mm

Total høyde: 3 450 mm



## Omrører

Effekt (kW): 1,10

Turtall: 119

## Mer

Isolert: Nei