

3000 liters tank i syrefast 316



107 000 SEK /st exkl moms

Article type: second-hand mixing tank

Additional information: we can't give any guarantees about the agitator

Volumetric volume (L): 3.000 L

Pressure in tank: ATM - atmosferic

Material wet parts: SS AISI 316 (V4A)

Model: vertical

Configuration: single-skin

Heat exchanger: no

Insulation: no

Mobile tank: no



Top type: dished
Shape of tank: cylindrical
Bottom type: dished
Total discharge: yes
Fixation points: 4 non adjustable feet

Manway(s): RVS 316
Gasket manway(s): unknown
Fixation point(s): RVS 304
Wet parts agitator(s): SS AISI 316 (V4A)
Suitable for food industry: yes

Documents included: no
Technical drawing included: no
Registration plate on the tank: no
Flange for agitator: no
Number of manways: 1

Position of manway: at the top
Height manhole 1 (mm): 400 mm
Tank outlet: inside Ø 40 mm
Agitator: yes
Agitator type: propeller agitator

Position engine: at the top
Number of revolutions: 195
Power: 1,50
Voltage: three-phase
Outer diameter tank: 1.200 mm

Cylinder height: 2.600 mm
Total height of tank: 4.600 mm
Empty weight tank: 800

SKU: 434609



Mer information

Beskrivelse av produkt

Næringsmiddelgodkjent: Ja

Materiale: Syrefast 316

Modell: Vertikal

Nyprodusert/Brukt: Brukt

Arbeidstrykk i tank: ATM – atmosfærisk

Konfiguration: enkelthudet

Mobil tank: Nei, det er det ikke.

Øvrig informasjon: vi kan ikke gi noen garantier for omrøreren

Omrører: Ja

Tankens form: sylindrisk

Total uttapping: Ja

Type bunn: tallerken

Oppvarming/kjøling: Nei

Væskebelastet overflate: SS AISI 316 (V4A)

Volum i liter: 3000

Utstyr

Dokument finnes: Nei, det er det ikke.

Flens for omrører: Nei

Merkeskilt: Nei, det er det ikke.

Næringsmiddelgodkjent: Ja

Tankutløp: innvendig Ø 40 mm

Teknisk tegning finnes: Nei, det er det ikke.

Materialoversikt

Materiale: Syrefast 316

Festepunkt(er): RVS 304

Material væskeberörd del på omrörare: SS AISI 316 (V4A)



Tankdimensjoner

Sylinderhøyde: 2 600 mm

Total høyde: 4 600 mm

Ytre diameter: 1 200 mm

Omrører

Effekt (kW): 1,50

Motorposisjon: på toppen

Type omrører: propellomrører

Turtall: 195

Spennings (Volt): trefaset

Mer

Isolert: Nei

Vekt: 800