

3000 liters tank i syrefast 316



93 000 SEK /st exkl moms

Additional information: chemical industry

Volumetric volume (L): 3.000 L

Pressure in tank: ATM - atmosferic

Material wet parts: SS AISI 316 (V4A)



Model: vertical

Configuration: single-skin

Heat exchanger: no

Insulation: no

Mobile tank: no

Total discharge: yes

Type HE on the bottom: heating/cooling jacket

Type HE on the cylinder: heating/cooling jacket

Documents included: no

Technical drawing included: no

Registration plate on the tank: no

Flange for agitator: no

Position of manway: headside

Outlet of tank: 140

Agitator: yes

Number of revolutions: 380

Power: 2,20

Internal diameter tank: 1.400 mm

Outer diameter tank: 1.450 mm

Cylinder height: 1.650 mm

Total height of tank: 3.750 mm

SKU: 458369

Mer information



Beskrivelse av produkt

Materiale: Syrefast 316

Modell: Vertikal

Nyprodusert/Brukt: Brukt

Arbeidstrykk i tank: ATM – atmosfærisk

Konfiguration: enkeltmantlet med varmeveksler

Mobil tank: Nei, det er det ikke.

Øvrig informasjon: kjemisk industri; vi kan ikke gi noen garantier for omrøreren

Omrører: Ja

Total uttapping: Ja

Oppvarming/kjøling: Ja

Væskebelastet overflate: SS AISI 316 (V4A)

Volum i liter: 3000

Utstyr

Dokument finnes: Nei, det er det ikke.

Flens for omrører: Nei

Merkeskilt: Nei, det er det ikke.

Teknisk tegning finnes: Nei, det er det ikke.

Materialoversikt

Materiale: Syrefast 316

Tankdimensjoner

Sylinderhøyde: 1 650 mm

Innvendig diameter: 1 400 mm

Total høyde: 3 750 mm

Ytre diameter: 1 450 mm

Omrører

Effekt (kW): 2,20

Turtall: 380



Mer

Isolert: Nei