

30000 liters tank i rustfritt stål 304



193 000 SEK /st exkl moms

Additional information: Wool fat; Manhole diameter approx. 580 mm; metallic discoloration inside in the area of the upper bottom; some residues of previous content; manhole cover plated

Volumetric volume (L): 30.000 L

Pressure in tank: ATM - atmospheric

Max. temperature (°C): 70 °C



Material wet parts: SS AISI 304 (V2A)

Model: vertical

Configuration: single jacketed with heat-exchanger

Heat exchanger: yes

Insulation: no

Mobile tank: no

Total discharge: yes

Volume: 90 L

Max Overpressure: 6 Bar

Max. working temperature: 160 °C

Documents included: no

Technical drawing included: no

Registration plate on the tank: yes

Flange for agitator: yes

Position of manway: cylinder

Outlet of tank: flange DN125

Cylinder: 6,20 mm

Bottom: 6,60 mm

Internal diameter tank: 2.480 mm

Cylinder height: 5.980 mm

Total height of tank: 8.050 mm

Empty weight tank: 2.300

SKU: 422309



Mer information

Beskrivelse av produkt

Materiale: Rustfritt stål 304

Modell: Vertikal

Nyprodusert/Brukt: Brukt

Arbeidstrykk i tank: ATM – atmosfærisk

Konfiguration: enkeltmantlet med varmeveksler

Maks. arbeidstemperatur: 70 °C

Mobil tank: Nei, det er det ikke.

Øvrig informasjon: Ullfett; Mannhullsdiаметer ca. 580 mm; metallisk misfarging innvendig i området av den øvre bunnen; noen rester av tidligere innhold; kumlukk belagt

Omrører: Nei

Total uttapping: Ja

Oppvarming/kjøling: Ja

Væskebelastet overflate: SS AISI 304 (V2A)

Volum i liter: 30000

Utstyr

Dokument finnes: Nei, det er det ikke.

Flens for omrører: Ja

Merkeskilt: Ja

Teknisk tegning finnes: Nei, det er det ikke.

Materialoversikt

Materiale: Rustfritt stål 304

Tankdimensjoner

Sylinderhøyde: 5 980 mm

Innvendig diameter: 2 480 mm

Total høyde: 8 050 mm

**Tanktykkelse**

Bunn: 6,60 mm

Sylinder: 6,20 mm

Mer

Isolert: Nei

Vekt: 2.300