

30000 liters tank i rustfritt stål 304



226 000 SEK /st exkl moms

Article type: second-hand mixing tank

Additional information: we can't give any guarantees about the agitator

Volumetric volume (L): 30.000 L

Pressure in tank: ATM - atmosferic

Material wet parts: SS AISI 304 (V2A)

Model: vertical

Configuration: single-skin

Heat exchanger: no

Insulation: no

Mobile tank: no



Top type: conical
Shape of tank: cylindrical
Bottom type: conical
Total discharge: yes
Fixation points: 3 non adjustable feet

Manway(s): RVS 304
Fixation point(s): RVS 304
Suitable for food industry: yes
Documents included: no
Technical drawing included: no

Registration plate on the tank: no
Flange for agitator: no
Number of manways: 2
Position of manway: at the top
Height manhole 1 (mm): 500 mm

Position 2nd manway: cylinder
Height manhole 2 (mm): 340 x 430 mm
Tank outlet: inside Ø 100 mm
Outlet type: DIN11851
Agitator: yes

Agitator type: anchor
Position engine: at the top
Number of revolutions: 35
Power: 9,50
Voltage: three-phase

Top: 3 mm
Cylinder: 3 mm
Bottom: 4 mm
Distance from outlet to ground: 700 mm
Outer diameter tank: 3.000 mm

Cylinder height: 4.550 mm
Total height of tank: 7.000 mm
Empty weight tank: 2.000



SKU: 565892

Mer information

Beskrivelse av produkt

Næringsmiddelgodkjent: Ja

Materiale: Rustfritt stål 304

Modell: Vertikal

Nyprodusert/Brukt: Brukt

Arbeidstrykk i tank:

Konfiguration: enkelthudet

Mobil tank: Nei, det er det ikke.

Øvrig informasjon: vi kan ikke gi noen garantier for omrøreren

Omrører: Ja

Tankens form: sylindrisk

Total uttapping:

Type bunn: konisk

Oppvarming/kjøling: Nei

Væskebelastet overflate: SS AISI 304 (V2A)

Volum i liter: 30000

Utstyr

Dokument finnes: Nei, det er det ikke.

Flens for omrører: Nei

Merkeskilt: Nei, det er det ikke.

Næringsmiddelgodkjent: Ja

Tankutløp: innvendig Ø 100 mm

Teknisk tegning finnes: Nei, det er det ikke.

Utløpstype: DIN11851



Materialoversikt

Materiale: Rustfritt stål 304

Festepunkt(er): RVS 304

Tankdimensjoner

Sylinderhøyde: 4 550 mm

Mål utløp til bakken: 700 mm

Total høyde: 7 000 mm

Ytre diameter: 3 000 mm

Omrører

Effekt (kW): 9,50

Motorposisjon: på toppen

Type omrører: anker

Turtall: 35

Spenning (Volt): trefaset

Tanktykkelse

Bunn: 4 mm

Sylinder: 3 mm

Topp: 3 mm

Mer

Isolert: Nei

Vekt: 2.000