

## 30000 liters tank i rustfritt stål 304



241 000 SEK /st exkl moms

**Article type:** second-hand mixing tank

**Additional information:** we can't give any guarantees about the agitator

**Volumetric volume (L):** 30.000 L

**Pressure in tank:** ATM - atmosferic

**Material wet parts:** SS AISI 304 (V2A)

**Model:** vertical

**Configuration:** insulated

**Heat exchanger:** no

**Insulation:** yes

**Mobile tank:** no



**Top type:** conical

**Shape of tank:** cylindrical

**Bottom type:** conical

**Bottom outlet:** yes

**Total discharge:** yes

**Fixation points:** 6 adjustable feet

**Insulation material:** rockwool

**Outer jacket (ornamental wall):** RVS 304L

**Spray ball:** RVS 304L

**Manway(s):** RVS 304L

**Gasket manway(s):** unknown

**Fixation point(s):** RVS 304

**Suitable for food industry:** yes

**Documents included:** no

**Technical drawing included:** no

**Registration plate on the tank:** no

**Flange for agitator:** no

**Number of manways:** 1

**Position of manway:** headside

**Hinged lid:** yes

**Tank outlet:** inside Ø 50 mm

**Agitator:** yes

**Agitator type:** propeller agitator

**Position engine:** at the top

**Power:** 1,50

**Voltage:** 380 V - three-phase

**Internal diameter tank:** 2.980 mm

**Distance from outlet to ground:** 1.900 mm

**Outer diameter tank:** 3.100 mm

**Cylinder height:** 4.300 mm

**Total height of tank:** 7.700 mm

**SKU:** 485855



## Mer information

### Beskrivelse av produkt

Næringsmiddelgodkjent: Ja

Materiale: Rustfritt stål 304

Modell: Vertikal

Nyprodusert/Brukt: Brukt

Arbeidstrykk i tank:

Konfiguration: isolert

Mobil tank: Nei, det er det ikke.

Øvrig informasjon: vi kan ikke gi noen garantier for omrøreren

Omrører: Ja

Tankens form: sylindrisk

Total uttapping:

Type bunn: konisk

Oppvarming/kjøling: Nei

Væskebelastet overflate: SS AISI 304 (V2A)

Volum i liter: 30000

### Utstyr

Dokument finnes: Nei, det er det ikke.

Flens for omrører: Nei

Merkeskilt: Nei, det er det ikke.

Næringsmiddelgodkjent: Ja

Tankutløp: innvendig Ø 50 mm

Teknisk tegning finnes: Nei, det er det ikke.



## Materialoversikt

Materiale: Rustfritt stål 304  
Festepunkt(er): RVS 304  
Isolasjonsmateriale: Rockwool  
Utvendig kledning: RVS 304L

## Tankdimensjoner

Sylinderhøyde: 4 300 mm  
Innvendig diameter: 2 980 mm  
Mål utløp til bakken: 1 900 mm  
Total høyde: 7 700 mm  
Ytre diameter: 3 100 mm

## Omrører

Effekt (kW): 1,50  
Motorposisjon: på toppen  
Type omrører: propellomrører  
Spennning (Volt): 380 V – trefase

## Tykkelse på ytterbekledning og isolasjon

Isolasjonsmateriale: Rockwool

## Mer

Isolert: Ja