

30395 liters tank i 304 rustfritt stål



376 000 SEK /st exkl moms

Additional information: Double jacket with trickle ring - only suitable for unpressurized temperature control; dents in the double jacket; small cracks in the double jacket cladding; some of the connections have been wiped off; 2 dome screws on the feet are missing; pipe end cut flush

Volumetric volume (L): 30.395 L

Pressure in tank: pressure and vacuum

Max. pressure (Bar): 3,50 Bar

Min. pressure (Bar): 1 Bar

Max. temperature (°C): 140 °C

Material wet parts: SS AISI 316 (V4A)

Model: vertical

Configuration: single-skin

Heat exchanger: no

Insulation: no

Mobile tank: no

Total discharge: yes

Type HE on the bottom: heating/cooling jacket

Type HE on the cylinder: heating/cooling jacket

Heat exchanger: RVS 304

Documents included: no

Technical drawing included: no

Registration plate on the tank: yes

Flange for agitator: no

Position of manway: headside

Outlet of tank: 80

Number of revolutions: 950

Power: 5,50

Cylinder: 6 mm

Bottom: 8 mm

Internal diameter tank: 2.800 mm

Outer diameter tank: 2.980 mm

Cylinder height: 4.000 mm

Total height of tank: 6.550 mm

SKU: 410681

Mer information



Beskrivelse av produkt

Materiale: Rustfritt stål 304

Modell: Vertikal

Nyprodusert/Brukt: Brukt

Arbeidstrykk i tank: trykk og vakuum

Konfiguration: enkeltmantlet med varmeveksler

Maks. arbeidstemperatur: 140 °C

Mobil tank: Nei, det er det ikke.

Øvrig informasjon: Meieri; Dobbeltmantel med dryppring – kun egnet for trykkløs kjøling; bulker i dobbeltmantelen; små sprekker i dobbeltmantelfôret; tilkoblinger delvis avskåret; 2

Øvrig informasjon2: høydejusterbare skruer på føttene mangler ; rørenden er kuttet i flukt

Omrører: Nei

Overtrykk: 3,50 bar

Total uttapping:

Undertrykk (vakuum): 1 bar

Trykktank: Ja

Oppvarming/kjøling: Ja

Væskebelastet overflate: SS AISI 304 (V2A)

Volum i liter: 30395

Utstyr

Dokument finnes: Nei, det er det ikke.

Flens for omrører: Nei

Merkeskilt: Ja

Teknisk tegning finnes: Nei, det er det ikke.

Materialoversikt

Materiale: Rustfritt stål 304

Tankdimensjoner

Sylinderhøyde: 4 000 mm

Innvendig diameter: 2 800 mm

Total høyde: 6 550 mm

Ytre diameter: 2 980 mm



Omrører

Effekt (kW): 5,50

Turtall: 950

Tanktykkelse

Bunn: 8 millimeter

Sylinder: 6 millimeter

Mer

Varmeveksler: RVS 304

Isolert: Nei