

30400 liters tank i 304 rustfritt stål



352 000 SEK /st exkl moms

item available on order

Article type: brand new storage tank - type K5-SL

Volumetric volume (L): 30.400 L

Max. density P (kg/m³): 1.350

Ra inner weld: 0,80

Finish stainless steel: 2B

Pressure in tank: ATM - atmosferic

Max. temperature (°C): 100 °C

Min. temperature (°C): -10 °C



Material wet parts: SS AISI 304L (V2A)

Model: vertical

Configuration: single-skin

Heat exchanger: no

Insulation: no

Mobile tank: no

Top type: conical 15 °

Shape of tank: cylindrical

Bottom type: conical 20 °

Total discharge: yes

Fixation points: 5 adjustable feet

Manway(s): RVS 304L

Gasket manway(s): EPDM

Fixation point(s): RVS 304L

Suitable for food industry: yes

Documents included: yes, optional

Technical drawing included: yes

Registration plate on the tank: yes

Inspection of: TUV

Flange for agitator: no

Number of manways: 1

Position of manway: at the top

Height manhole 1 (mm): 500 mm

CIP spray ball: no, optional

Tank outlet: inside Ø 80 mm

Outlet type: DIN11851 male

Total outlet valve: no, optional

Agitator: no, optional

Top: 2,50 mm

Cylinder: 2 mm

Bottom: 4 mm

Distance from outlet to ground: 400 mm

Outer diameter tank: 2.984 mm



Cylinder height: 4.000 mm
Feet height: 1.005 mm
Total height of tank: 5.450 mm
Empty weight tank: 1.200

SKU: 385004

Mer information

Beskrivelse av produkt

Næringsmiddelgodkjent: Ja
Materiale: Rustfritt stål 304
Modell: Vertikal
Nyprodusert/Brukt: Nyprodusert
Arbeidstrykk i tank:
Finish rustfritt stål: 2b
Konfiguration: enkelthudet
Maks. arbeidstemperatur: 100 °C
Maksimal tetthet for produktet: 1350
Min. arbeidstemperatur: -10 °C
Mobil tank: Nei, det er det ikke.
Omrører: Nei
Ra innvendig sveis: 0,80
Tankens form: sylindrisk
Total uttapping:
Type bunn: konisk 20
Oppvarming/kjøling: Nei
Væskebelastet overflate: SS AISI 304L (V2A)
Volum i liter: 30400



Utstyr

Flens for omrører: Nei
Merkeskilt: Ja
Næringsmiddelgodkjent: Ja
Med inspeksjon utført av: TUV
Tankutløp: innvendig Ø 80 mm
Teknisk tegning finnes: Ja
Utløpstype: DIN11851 hann

Materialoversikt

Materiale: Rustfritt stål 304
Festepunkt(er): RVS 304L

Tankdimensjoner

Sylinderhøyde: 4 000 mm
Høyde på ben: 1,005 mm
Mål utløp til bakken: 400 mm
Total høyde: 5 450 mm
Ytre diameter: 2 984 mm

Tanktykkelse

Bunn: 4 mm
Sylinder: 2 millimeter
Topp: 2,50 mm

Mer

Isolert: Nei
Vekt: 1.200