

3100 liters tank i 304 rustfritt stål



76 000 SEK /st exkl moms

Additional information: Wall length inside: approx. 2150 mm; manhole diameter: approx. 460 mm; disk tap lever slightly bent; burled plate (stainless steel 304) in the lower cylinder area; iso with stainless steel 304 jacket (partially welded, partially riveted); some slight detachment & minor dents in the iso jacket; external cooling element included with the following approx. dimensions: L= 1220 mm/ W= 1280 mm/ H= 1100 mm

Volumetric volume (L): 3.100 L



Pressure in tank: ATM - atmosferic
Material wet parts: SS AISI 304 (V2A)
Model: vertical

Configuration: insulated
Heat exchanger: no
Insulation: yes
Mobile tank: no
Total discharge: yes

Documents included: no
Technical drawing included: no
Registration plate on the tank: yes
Flange for agitator: no
Position of manway: headside

Outlet of tank: DN50 DIN 11851
Agitator: yes
Number of revolutions: 25
Power: 0,075
Outer diameter tank: 1.660 mm

Total height of tank: 1.900 mm
Total outer length: 2.700 mm

SKU: 422057

Mer information



Beskrivelse av produkt

Materiale: Rustfritt stål 304

Modell: Vertikal

Nyprodusert/Brukt: Brukt

Arbeidstrykk i tank: ATM – atmosfærisk

Konfiguration: isolert med varmeveksler

Mobil tank: Nei, det er det ikke.

Øvrig informasjon: Vegglengde innvendig: ca. 2150 mm; diameter på mannhull: ca. 460 mm; spjeldventil; Knottplate (V2A) i nedre sylinderområde; Iso med V2A-mantel (delvis sveiset, delvis klinket); noen små

Øvrig informasjon2:

Omrører: Ja

Total uttapping: Ja

Oppvarming/kjøling: Ja

Væskebelastet overflate: SS AISI 304 (V2A)

Volum i liter: 3100

Utstyr

Dokument finnes: Nei, det er det ikke.

Flens for omrører: Nei

Merkeskilt: Ja

Teknisk tegning finnes: Nei, det er det ikke.

Materialoversikt

Materiale: Rustfritt stål 304

Tankdimensjoner

Total høyde: 1 900 mm

Ytre diameter: 1 660 mm

Omrører

Effekt (kW): 0,075

Turtall: 25

Mer

Isolert: Ja