

3100 liters tank i syrefast 316



135 000 SEK /st exkl moms

Additional information: 1 dent in the insulation jacket

Volumetric volume (L): 3.100 L

Pressure in tank: pressure and vacuum

Max. pressure (Bar): 6 Bar



Min. pressure (Bar): 1 Bar

Max. temperature (°C): 165 °C

Material wet parts: SS AISI 316 (V4A)

Model: vertical

Configuration: insulated

Heat exchanger: no

Insulation: yes

Mobile tank: no

Total discharge: yes

Max Overpressure: 6 Bar

Max onderdruk: 1 Bar

Documents included: no

Technical drawing included: no

Registration plate on the tank: yes

Flange for agitator: no

Position of manway: in the bottom

Outlet of tank: 54

Internal diameter tank: 1.380 mm

Outer diameter tank: 1.580 mm

Cylinder height: 1.580 mm

Total height of tank: 3.150 mm

SKU: 401135

Mer information



Beskrivelse av produkt

Materiale: Syrefast 316
Modell: Vertikal
Nyprodusert/Brukt: Brukt
Arbeidstrykk i tank: trykk og vakuum
Konfiguration: isolert
Maks. arbeidstemperatur: 165 °C
Mobil tank: Nei, det er det ikke.
Øvrig informasjon: 1 bulk i isolasjonsmantelen
Omrører: Nei
Overtrykk: 6 barer
Total uttapping: Ja
Undertrykk (vakuum): 1 bar
Trykktank: Ja
Oppvarming/kjøling: Nei
Væskebelastet overflate: SS AISI 316 (V4A)
Volum i liter: 3100

Utstyr

Dokument finnes: Nei
Flens for omrører: Nei
Merkeskilt: Ja
Teknisk tegning finnes: Nei, det er det ikke.

Materialoversikt

Materiale: Syrefast 316

Tankdimensjoner

Sylinderhøyde: 1580 mm
Innvendig diameter: 1380 mm
Total høyde: 3 150 mm
Ytre diameter: 1580 mm



Mer

Isolert: Ja