

3120 liter tank i rustfritt stål 304



89 000 SEK /st exkl moms

Additional information: adhesive production; 1 reflux condenser is included in the scope of delivery (specified total height incl. reflux condenser); claws made of Fe; bent connections in the cylinder (see photos); some residues of previous content

Volumetric volume (L): 3.120 L

Pressure in tank: ATM - atmospheric



Material wet parts: SS AISI 316 (V4A)

Model: vertical

Configuration: single-skin

Heat exchanger: no

Insulation: no

Mobile tank: no

Total discharge: yes

Volume: 122 L

Type HE on the bottom: heating/cooling jacket

Type HE on the cylinder: heating/cooling jacket

Heat exchanger: RVS 316

Documents included: no

Technical drawing included: no

Registration plate on the tank: no

Flange for agitator: no

Position of manway: headside

Outlet of tank: flange DN80

Agitator: yes

Number of revolutions: 13 - 72

Power: 7,50

Top: 6 mm

Cylinder: 4 mm

Bottom: 4 mm

Internal diameter tank: 1.400 mm

Outer diameter tank: 1.460 mm

Cylinder height: 1.610 mm

Total height of tank: 5.400 mm

SKU: 392057



Mer information

Beskrivelse av produkt

Materiale: Rustfritt stål 304

Modell: Vertikal

Nyprodusert/Brukt: Brukt

Arbeidstrykk i tank: ATM – atmosfærisk

Konfiguration: enkeltmantlet med varmeveksler

Mobil tank: Nei, det er det ikke.

Øvrig informasjon: limproduksjon; 1 tilbakeløpskondensator er inkludert i leveringsomfanget (total høyde inkl. tilbakeløpskondensator); støttebraketter laget av Fe; kuttforbindelser i sylindren (se bilder); noen

Øvrig informasjon2: rester av tidligere innhold; vi kan ikke gi noen garantier for omrøreren

Omrører: Ja

Total uttapping: Ja

Oppvarming/kjøling: Ja

Væskebelastet overflate: SS AISI 304 (V2A)

Volum i liter: 3120

Utstyr

Dokument finnes: Nei

Flens for omrører: Nei

Merkeskilt: Nei, det er det ikke.

Teknisk tegning finnes: Nei, det er det ikke.

Materialoversikt

Materiale: Rustfritt stål 304



Tankdimensjoner

Sylinderhøyde: 1 610 mm

Innvendig diameter: 1 400 mm

Total høyde: 5 400 mm

Ytre diameter: 1 460 mm

Omrører

Effekt (kW): 7,50

Turtall: 13 – 72

Tanktykkelse

Bunn: 4 mm

Sylinder: 4 mm

Topp: 6 millimeter

Mer

Varmeveksler: RVS 304

Isolert: Nei