

32000 liters tank i syrefast 316



171 000 SEK /st exkl moms

Additional information: Electric heating cable around parts of the vessel; diameter manhole cylinder 600 mm; insulation with larger cut-outs in insulation and insulating jacket; vessel is currently fitted with a transport lock; 1 pipe inside the vessel (see photos); manhole cover plated

Volumetric volume (L): 32.000 L

Pressure in tank: ATM - atmospheric



Material wet parts: SS AISI 316 (V4A)

Model: vertical

Configuration: insulated

Heat exchanger: no

Insulation: yes

Mobile tank: no

Total discharge: yes

Documents included: no

Technical drawing included: no

Registration plate on the tank: no

Flange for agitator: no

Outlet of tank: available

Top: 6 mm

Cylinder: 6 mm

Internal diameter tank: 2.300 mm

Outer diameter tank: 2.480 mm

Cylinder height: 7.250 mm

Total height of tank: 9.150 mm

SKU: 427385

Mer information



Beskrivelse av produkt

Materiale: Syrefast 316

Modell: Vertikal

Nyprodusert/Brukt: Brukt

Arbeidstrykk i tank: ATM – atmosfærisk

Konfiguration: isolert med varmeveksler

Mobil tank: Nei, det er det ikke.

Øvrig informasjon: Kjemi; Elektriske varmekabler rundt deler av tanken; Diameter

mannhullsylinder 600 mm; Isolasjon med større utskjæringer i isolasjon og isolasjonsmantel;

tanken er for tiden utstyrt med en

Øvrig informasjon2: transportlås; 1 rør inne i tanken (se bilder); kumlokk belagt; vi kan ikke gi noen garantier om varme-/kjølekappen

Omrører: Nei

Total uttapping: Ja

Oppvarming/kjøling: Ja

Væskebelastet overflate: SS AISI 316 (V4A)

Volum i liter: 32000

Utstyr

Dokument finnes: Nei, det er det ikke.

Flens for omrører: Nei

Merkeskilt: Nei, det er det ikke.

Teknisk tegning finnes: Nei, det er det ikke.

Materialoversikt

Materiale: Syrefast 316

Tankdimensjoner

Sylinderhøyde: 7 250 mm

Innvendig diameter: 2 300 mm

Total høyde: 9 150 mm

Ytre diameter: 2 480 mm



Tanktykkelse

Sylinder: 6 millimeter

Topp: 6 millimeter

Mer

Isolert: Ja