

3230 liters tank i syrefast 316



103 000 SEK /st exkl moms

Additional information: Pharmacy; Heating coil both inside and outside the cylinder wall; Manhole diameter approx. 490 mm; Insulating jacket with small dents and partly slightly loose; 1 reduction DN 25 DIN 11851 screwed onto the outlet; 2 inner dip tubes (external blind flanges welded shut)

Volumetric volume (L): 3.230 L

Pressure in tank: pressure



Max. pressure (Bar): 0,49 Bar

Max. temperature (°C): 100 °C

Material wet parts: SS AISI 316 (V4A)

Model: vertical

Configuration: insulated with heat-exchanger

Heat exchanger: yes

Insulation: yes

Mobile tank: no

Total discharge: yes

Max Overpressure: 3 Bar

Max. working temperature: 143 °C

Documents included: no

Technical drawing included: no

Registration plate on the tank: yes

Flange for agitator: no

Position of manway: in the bottom

Outlet of tank: DN40 DIN 11851

Agitator: yes

Number of revolutions: 15.6 - 78

Internal diameter tank: 1.500 mm

Outer diameter tank: 1.720 mm

Cylinder height: 1.500 mm

Total height of tank: 3.650 mm

SKU: 433469



Mer information

Beskrivelse av produkt

Materiale: Syrefast 316

Modell: Vertikal

Nyprodusert/Brukt: Brukt

Arbeidstrykk i tank: trykk

Konfiguration: isolert med varmeveksler

Maks. arbeidstemperatur: 100 °C

Mobil tank: Nei, det er det ikke.

Øvrig informasjon: Apotek; Varmebatteri både på innsiden og utsiden av sylinderveggen;

Mannhulldiameter ca. 490 mm; Isolasjonsmantel med små bulker og delvis litt løs; 1 reduksjon DN 25 DIN 11851 skrudd

Øvrig informasjon2: på utløpet; 2 innvendige dykkerør (utvendige blindflenser sveiset fast); vi kan ikke gi noen garantier for varme-/kjølekappen; vi kan ikke gi noen garantier for omrøreren

Omrører: Ja

Overtrykk: 0,49 bar

Total uttapping: Ja

Trykktank: Ja

Oppvarming/kjøling: Ja

Væskebelastet overflate: SS AISI 316 (V4A)

Volum i liter: 3230

Utstyr

Dokument finnes: Nei, det er det ikke.

Flens for omrører: Nei

Merkeskilt: Ja

Teknisk tegning finnes: Nei, det er det ikke.

Materialoversikt

Materiale: Syrefast 316



Tankdimensjoner

Sylinderhøyde: 1 500 mm

Innvendig diameter: 1 500 mm

Total høyde: 3650 mm

Ytre diameter: 1720 mm

Omrører

Turtall: 15.6 – 78

Mer

Isolert: Ja