

32300 liter tank i rustfritt stål 304



429 000 SEK /st exkl moms

Additional information: Sterile tank in a dairy; Double jacket with trickle ring - only suitable for unpressurized tempering; dents in the double jacket in the area of the support timbers; maximum temperature for sterilization in the inner tank 145° C; specified total height according to drawing; 1 former connection in the upper bottom was welded shut by the previous operator (see photos)

Volumetric volume (L): 32.300 L

Pressure in tank: pressure and vacuum

Max. pressure (Bar): 3,50 Bar

Min. pressure (Bar): 1 Bar

Max. temperature (°C): 50 °C

Material wet parts: SS AISI 304 (V2A)



Model: vertical
Configuration: single-skin
Heat exchanger: no

Insulation: no
Mobile tank: no
Total discharge: yes
Volume: 4.700 L
Max. working temperature: 50 °C

Type HE on the bottom: heating/cooling jacket
Type HE on the cylinder: heating/cooling jacket
Documents included: no
Technical drawing included: no
Registration plate on the tank: yes

Flange for agitator: no
Position of manway: headside
Outlet of tank: available
Top: 9,50 mm
Cylinder: 7,50 mm

Bottom: 7,50 mm
Internal diameter tank: 2.785 mm
Outer diameter tank: 3.000 mm
Cylinder height: 4.500 mm
Total height of tank: 8.100 mm

SKU: 490353



Mer information

Beskrivelse av produkt

Materiale: Rustfritt stål 304

Modell: Vertikal

Nyprodusert/Brukt: Brukt

Arbeidstrykk i tank: trykk og vakuum

Konfiguration: enkeltmantlet med varmeveksler

Maks. arbeidstemperatur: 50 °C

Mobil tank: Nei, det er det ikke.

Øvrig informasjon: Steriltank i et meieri; dobbeltmantel med dryppring – kun egnet for trykkløs herding; bulker i dobbeltmantelen i området ved bærebjelkene; maksimal temperatur for

Øvrig informasjon2: sterilisering i den indre tanken 145° C; spesifisert total høyde i henhold til tegning; 1 tidligere tilkobling i den øvre bunnen ble sveiset igjen av den tidligere operatøren (se bilder)

Omrører: Nei

Overtrykk: 3,50 bar

Total uttapping: Ja

Undertrykk (vakuum): 1 bar

Trykktank: Ja

Oppvarming/kjøling: Ja

Væskebelastet overflate: SS AISI 304 (V2A)

Volum i liter: 32300

Utstyr

Dokument finnes: Nei, det er det ikke.

Flens for omrører: Nei

Merkeskilt: Ja

Teknisk tegning finnes: Nei, det er det ikke.

Materialoversikt

Materiale: Rustfritt stål 304



Tankdimensjoner

Sylinderhøyde: 4500 mm

Innvendig diameter: 2 785 mm

Total høyde: 8 100 mm

Ytre diameter: 3 000 mm

Tanktykkelse

Bunn: 7,50 mm

Sylinder: 7,50 mm

Topp: 9,50 mm

Mer

Isolert: Nei