

324 liters tank i syrefast 316



31 000 SEK /st exkl moms

Additional information: Vessel hanging on 3 "feet" in frame or ceiling; diameter of hand hole approx. 300 mm; outlet fitting missing; some residues of previous content

Volumetric volume (L): 324 L

Pressure in tank: pressure and vacuum

Max. pressure (Bar): 3 Bar



Min. pressure (Bar): 1 Bar

Max. temperature (°C): 134 °C

Material wet parts: SS AISI 316 (V4A)

Model: vertical

Configuration: single-skin

Heat exchanger: no

Insulation: no

Mobile tank: no

Total discharge: yes

Documents included: no

Technical drawing included: no

Registration plate on the tank: yes

Flange for agitator: yes

Outlet of tank: DN40 DIN 11851

Number of revolutions: 940 / 435

Power: 0.55 / 0.12

Top: 3,80 mm

Cylinder: 2,90 mm

Bottom: 2,80 mm

Internal diameter tank: 800 mm

Cylinder height: 430 mm

Total height of tank: 1.650 mm

SKU: 402653



Mer information

Beskrivelse av produkt

Materiale: Syrefast 316

Modell: Vertikal

Nyprodusert/Brukt: Brukt

Arbeidstrykk i tank: trykk og vakuum

Konfiguration: enkelthudet

Maks. arbeidstemperatur: 134 °C

Mobil tank: Nei, det er det ikke.

Øvrig informasjon: Tank hengende på 3 "føtter" i ramme eller tak; Håndhulldiameter ca. 300 mm; Utløpsarmatur mangler 300 mm; Utløpsarmatur mangler; noen rester av tidligere innhold

Omrører: Nei

Overtrykk: 3 barer

Total uttapping: Ja

Undertrykk (vakuum): 1 bar

Trykktank: Ja

Oppvarming/kjøling: Nei

Væskebelastet overflate: SS AISI 316 (V4A)

Volum i liter: 324

Utstyr

Dokument finnes: Nei, det er det ikke.

Flens for omrører: Ja

Merkeskilt: Ja

Teknisk tegning finnes: Nei, det er det ikke.

Materialoversikt

Materiale: Syrefast 316

Tankdimensjoner

Sylinderhøyde: 430 mm

Innvendig diameter: 800 mm

Total høyde: 1 650 mm

**Omrører**

Effekt (kW): 0.55 / 0.12

Turtall: 940 / 435

Tanktykkelse

Bunn: 2,80 mm

Sylinder: 2,90 mm

Topp: 3,80 mm

Mer

Isolert: Nei