

32700 liters tank i syrefast 316



369 000 SEK /st exkl moms

item available on order

Article type: brand new storage tank - type TZN-SL

Volumetric volume (L): 32.700 L

Max. density P (kg/m³): 1.000

Pressure in tank: ATM - atmosferic

Material wet parts: SS AISI 316L (V4A)

Model: vertical

Configuration: single-skin

Heat exchanger: no



Insulation: no

Mobile tank: no

Top type: conical 15 °

Shape of tank: cylindrical

Bottom type: conical 20 °

Total discharge: yes

Fixation points: 4 non adjustable feet

Manway(s): RVS 316

Gasket manway(s): EPDM

Valve: RVS 316L

Fixation point(s): RVS 304

Suitable for food industry: yes

Documents included: no

Technical drawing included: no

Registration plate on the tank: no

Inspection of: No Documentation

Flange for agitator: no

Number of manways: 2

Position of manway: cylinder

Height manhole 1 (mm): 440 mm x H 308 mm

Position 2nd manway: headside

Height manhole 2 (mm): 500

CIP spray ball: no

Tank outlet: inside Ø 80 mm

Outlet type: DIN 11851

Total outlet valve: no, optional

Agitator: no

Top: 2 mm

Cylinder: 2 mm

Bottom: 3 mm

Distance from outlet to ground: 405 mm

Outer diameter tank: 2.984 mm

Cylinder height: 4.500 mm



Height of top: 382 mm

Height of bottom: 595 mm

Feet height: 1.000 mm

Total height of tank: 5.882 mm

Empty weight tank: 2.900

SKU: 375515

Mer information

Beskrivelse av produkt

Næringsmiddelgodkjent: Ja

Materiale: Syrefast 316

Modell: Vertikal

Nyprodusert/Brukt: Nyprodusert

Arbeidstrykk i tank:

Konfiguration: enkelthudet

Maksimal tetthet for produktet: 1000

Mobil tank: Nei, det er det ikke.

Omrører: Nei

Tankens form: sylindrisk

Total uttapping:

Type bunn: konisk 20

Oppvarming/kjøling: Nei

Væskebelastet overflate: SS AISI 316L (V4A)

Volum i liter: 32700



Utstyr

Dokument finnes: Nei, det er det ikke.
Flens for omrører: Nei
Merkeskilt: Nei, det er det ikke.
Næringsmiddelgodkjent: Ja
Med inspeksjon utført av: Ingen dokumentasjon
Tankutløp: innvendig Ø 80 mm
Teknisk tegning finnes: Nei, det er det ikke.
Utløpstype: DIN 11851

Materialoversikt

Materiale: Syrefast 316
Festepunkt(er): RVS 304

Tankdimensjoner

Sylinderhøyde: 4500 mm
Høyde på ben: 1 000 mm
Mål utløp til bakken: 405 millimeter
Total høyde: 5 882 mm
Ytre diameter: 2 984 mm

Tanktykkelse

Bunn: 3 mm
Sylinder: 2 millimeter
Topp: 2 millimeter

Mer

Isolert: Nei
Vekt: 2.900