# 330 liters tank i syrefast 316

55 000 SEK /st exkl moms

**Article type**: second-hand mixing tank
**Additional information**: The tank has never been used, in absolute new condition, New agitator.; we can't give any guarantees about the agitator
**Volumetric volume (L)**: 330 L
**Ra inner weld**: 0,80
**Finish stainless steel**: 2B

**Pressure in tank**: ATM - atmosferic
**Material wet parts**: SS AISI 316L (V4A)
**Model**: vertical
**Configuration**: single-skin

**PROCESSÖVERSKOTT AB**

Rodervägen 57
891 78 Bonässund
info@processoverskott.se

Läs våra köpvillkor

**Heat exchanger**: no

**Insulation**: no
**Mobile tank**: no
**Shape of tank**: cylindrical
**Bottom type**: flat
**Total discharge**: yes

**Fixation points**: 3 adjustable feet
**Fixation point(s)**: RVS 304L
**Wet parts agitator(s)**: SS AISI 316L (V4A)
**Suitable for food industry**: yes
**Documents included**: no

**Technical drawing included**: no
**Registration plate on the tank**: no
**Flange for agitator**: no
**Tank outlet**: inside Ø 40 mm
**Outlet type**: DIN11851

**Total outlet valve**: no, optional
**Agitator**: yes
**Agitator type**: propeller agitator
**Position engine**: at the top
**Number of revolutions**: 1.400

**Power**: 0,75
**Voltage**: mono
**Cylinder**: 2 mm
**Bottom**: 2 mm
**Internal diameter tank**: 695 mm

**Distance from outlet to ground**: 260 mm
**Outer diameter tank**: 805 mm
**Cylinder height**: 880 mm
**Total height of tank**: 1.600 mm
**Empty weight tank**: 70

**SKU:** 383798



Rodervägen 57
891 78 Bonässund
info@processoverskott.se

## Mer information

**Beskrivelse av produkt**

Næringsmiddelgodkjent: Ja
Materiale: Syrefast 316
Modell: Vertikal
Nyprodusert/Brukt: Brukt
Arbeidstrykk i tank: ATM – atmosfærisk
Finish rustfritt stål: 2b
Konfiguration: enkelthudet
Mobil tank: Nei, det er det ikke.
Øvrig informasjon: Tanken har aldri vært brukt, i absolutt ny stand, Ny røreverk; vi kan ikke gi noen garantier for røreverket
Omrører: Ja
Ra innvendig sveis: 0,80
Tankens form: sylindrisk
Total uttapping: Ja
Type bunn: flat
Oppvarming/kjøling: Nei
Væskebelastet overflate: SS AISI 316L (V4A)
Volum i liter: 330

**Utstyr**

Dokument finnes: Nei, det er det ikke.
Flens for omrører: Nei
Merkeskilt: Nei, det er det ikke.
Næringsmiddelgodkjent: Ja
Tankutløp: innvendig Ø 40 mm
Teknisk tegning finnes: Nei, det er det ikke.
Utløpstype: DIN11851

**PROCESSÖVERSKOTT AB**

Rodervägen 57
891 78 Bonässund
info@processoverskott.se

Läs våra köpvillkor

**Materialoversikt**

Materiale: Syrefast 316
Festepunkt(er): RVS 304L
Material vätskeberörd del på omrörare: SS AISI 316L (V4A)

**Tankdimensjoner**

Sylinderhøyde: 880 mm
Innvendig diameter: 695 mm
Mål utløp til bakken: 260 mm
Total høyde: 1 600 mm
Ytre diameter: 805 mm

**Omrører**

Effekt (kW): 0,75
Motorposisjon: på toppen
Type omrører: propellomrører
Turtall: 1.400
Spenning (Volt): mono

**Tanktykkelse**

Bunn: 2 millimeter
Sylinder: 2 millimeter

**Mer**

Isolert: Nei
Vekt: 70

**PROCESSÖVERSKOTT AB**

Rodervägen 57
891 78 Bonässund
info@processoverskott.se

Läs våra köpvillkor