

3300 liters tank i syrefast 316



75 000 SEK /st exkl moms

Article type: second-hand storage tank

Additional information: ex beer tank, still some traces of beer in the tank

Volumetric volume (L): 3.300 L

Max. density P (kg/m³): 1.200

Pressure in tank: ATM - atmospheric

Material wet parts: SS AISI 316 (V4A)

Model: vertical

Configuration: single jacketed with heat-exchanger

Heat exchanger: yes

Insulation: no



Mobile tank: no

Shape of tank: cylindrical

Total discharge: yes

Type of HE on the cylinder: half pipe welded onto the outside of the innertank

Position HE: the middle part of the cilinder

Number of windings: 5

Height HE: 1.061 mm

Number of sections: 1

Water pressure HE: 2,50 Bar

Contact surface cylinder: 2,70 m²

Connection HE: 1" BSP

Working temperature HE cylinder: 60 °C

Heat exchanger: RVS 304

Manway(s): RVS 316

Gasket manway(s): parra rubber

Fixation point(s): RVS 304

Suitable for food industry: yes

Documents included: no

Technical drawing included: no

Registration plate on the tank: no

Flange for agitator: no

Number of manways: 1

Position of manway: headside

Height manhole 1 (mm): 500 mm

Hinged lid: yes

CIP spray ball: yes

Tank outlet: inside Ø 65 mm

Outlet type: DIN11851

Adjustable legs: yes

Agitator: no

Top: 3 mm

Cylinder: 2,50 mm

Bottom: 2 mm

Internal diameter tank: 1.592 mm



Distance from outlet to ground: 250 mm

Outer diameter tank: 1.665 mm

Cylinder height: 1.500 mm

Feet height: 658 mm

Total height of tank: 2.750 mm

Empty weight tank: 335

SKU: 482728

Mer information

Beskrivelse av produkt

Næringsmiddelgodkjent: Ja

Materiale: Syrefast 316

Modell: Vertikal

Nyprodusert/Brukt: Brukt

Arbeidstrykk i tank: ATM – atmosfærisk

Konfiguration: enkeltmantlet med varmeveksler

Maksimal tetthet for produktet: 1200

Mobil tank: Nei, det er det ikke.

Øvrig informasjon: tidligere øltank, fortsatt noen spor av øl i tanken

Omrører: Nei

Tankens form: sylindrisk

Total uttapping: Ja

Oppvarming/kjøling: Ja

Væskebelastet overflate: SS AISI 316 (V4A)

Volum i liter: 3300



Utstyr

Dokument finnes: Nei, det er det ikke.
Flens for omrører: Nei
Merkeskilt: Nei, det er det ikke.
Næringsmiddelgodkjent: Ja
Tankutløp: innvendig Ø 65 mm
Teknisk tegning finnes: Nei, det er det ikke.
Utløpstype: DIN11851

Materialoversikt

Materiale: Syrefast 316
Festepunkt(er): RVS 304

Tankdimensjoner

Sylinderhøyde: 1 500 mm
Høyde på ben: 658 mm
Innvendig diameter: 1592 mm
Mål utløp til bakken: 250 mm
Total høyde: 2750 mm
Ytre diameter: 1665 mm

Varmevekslere

Tilkobling varmeveksler: 1" BSP
Arbeidstemperatur varmeveksler sylinder: 60 °C
Høyde varmeveksler: 1,061 mm
Kontaktflate sylinder: 2,70 m²
Posisjon varmeveksler: den midtre delen av cilinderen
Type varmeveksler på sylinder: halvrør sveiset på utsiden av innertanken
Vanntrykk varmeveksler: 2,50 bar

Tanktykkelse

Bunn: 2 millimeter
Sylinder: 2,50 mm
Topp: 3 mm



Mer

Varmeveksler: RVS 304

Isolert: Nei

Vekt: 335