

3300 liters tank i syrefast 316





144 000 SEK /st exkl moms

Additional information: some residues of previous content

Volumetric volume (L): 3.300 L

Pressure in tank: pressure and vacuum

Max. pressure (Bar): 2,50 Bar

Min. pressure (Bar): 1 Bar

Max. temperature (°C): 130 °C

Material wet parts: SS AISI 316 (V4A)

Model: vertical

Configuration: insulated

Heat exchanger: no

Insulation: yes

Mobile tank: no

Total discharge: no

Documents included: no

Technical drawing included: no

Registration plate on the tank: yes

Flange for agitator: no

Position of manway: in the bottom

Top: 4,20 mm

Cylinder: 5 mm

Bottom: 3,70 mm

Internal diameter tank: 1.600 mm

Outer diameter tank: 1.800 mm

Cylinder height: 1.250 mm

Total height of tank: 2.500 mm

SKU: 426224



Mer information

Beskrivelse av produkt

Materiale: Syrefast 316
Modell: Vertikal
Nyprodusert/Brukt: Brukt
Arbeidstrykk i tank: trykk og vakuum
Konfiguration: isolert
Maks. arbeidstemperatur: 130 °C
Mobil tank: Nei, det er det ikke.
Øvrig informasjon: noen rester av tidligere innhold
Omrører: Nei
Overtrykk: 2,50 bar
Total uttapping: Nei, det er det ikke.
Undertrykk (vakuum): 1 bar
Trykktank: Ja
Oppvarming/kjøling: Nei
Væskebelastet overflate: SS AISI 316 (V4A)
Volum i liter: 3300

Utstyr

Dokument finnes: Nei, det er det ikke.
Flens for omrører: Nei
Merkeskilt: Ja
Teknisk tegning finnes: Nei, det er det ikke.

Materialoversikt

Materiale: Syrefast 316



Tankdimensjoner

Sylinderhøyde: 1250 mm

Innvendig diameter: 1 600 mm

Total høyde: 2 500 mm

Ytre diameter: 1 800 mm

Tanktykkelse

Bunn: 3,70 mm

Sylinder: 5 mm

Topp: 4,20 mm

Mer

Isolert: Ja