

3331 liters tank i syrefast 316



204 000 SEK /st exkl moms

Additional information: 1 immersion sleeve for PT 100 probe inside the tank

Volumetric volume (L): 3.331 L

Pressure in tank: pressure

Max. temperature (°C): 120 °C



Material wet parts: SS AISI 316 (V4A)

Model: vertical

Configuration: insulated

Heat exchanger: no

Insulation: yes

Mobile tank: no

Total discharge: yes

Volume: 17 L

Max Overpressure: 3 Bar

Max. working temperature: 120 °C

Documents included: no

Technical drawing included: no

Registration plate on the tank: yes

Flange for agitator: yes

Position of manway: headside

Outlet of tank: DN50 DIN 11851

Top: 2,50 mm

Cylinder: 3 mm

Bottom: 3 mm

Internal diameter tank: 1.596 mm

Outer diameter tank: 1.800 mm

Cylinder height: 1.500 mm

Total height of tank: 2.720 mm

Empty weight tank: 1.200

SKU: 419249



Mer information

Beskrivelse av produkt

Materiale: Syrefast 316

Modell: Vertikal

Nyprodusert/Brukt: Brukt

Arbeidstrykk i tank: ATM – atmosfærisk

Konfiguration: isolert med varmeveksler

Maks. arbeidstemperatur: 120 °C

Mobil tank: Nei, det er det ikke.

Øvrig informasjon: 1 nedsenkingsmuffe for PT 100-sonde inne i tanken; vi kan ikke gi noen garantier for varme-/kjølekappen

Omrører: Nei

Total uttapping: Ja

Oppvarming/kjøling: Ja

Væskebelastet overflate: SS AISI 316 (V4A)

Volum i liter: 3331

Utstyr

Dokument finnes: Nei, det er det ikke.

Flens for omrører: Ja

Merkeskilt: Ja

Teknisk tegning finnes: Nei, det er det ikke.

Materialoversikt

Materiale: Syrefast 316

Tankdimensjoner

Sylinderhøyde: 1 500 mm

Innvendig diameter: 1596 mm

Total høyde: 2 720 mm

Ytre diameter: 1 800 mm



Tanktykkelse

Bunn: 3 mm

Sylinder: 3 mm

Topp: 2,50 mm

Mer

Isolert: Ja

Vekt: 1.200