

33725 liter tank i syrefast 316



399 000 SEK /st exkl moms

Additional information: Tempering only in the lower area of the cylinder & underbody (see pictures);
manhole cover VA-plated

Volumetric volume (L): 33.725 L

Pressure in tank: pressure and vacuum

Max. pressure (Bar): 6 Bar



Min. pressure (Bar): 1 Bar

Max. temperature (°C): 140 °C

Material wet parts: SS AISI 316 (V4A)

Model: vertical

Configuration: single-skin

Heat exchanger: no

Insulation: no

Mobile tank: no

Total discharge: yes

Volume: 420 L

Max Overpressure: 4 Bar

Max. working temperature: 140 °C

Type HE on the bottom: half pipe welded onto the outside of the innertank

Type HE on the cylinder: half pipe welded onto the outside of the innertank

Documents included: no

Technical drawing included: no

Registration plate on the tank: yes

Flange for agitator: no

Outlet of tank: flange DN100

Internal diameter tank: 2.400 mm

Total height of tank: 8.850 mm

Empty weight tank: 8.000

SKU: 567446



Mer information

Beskrivelse av produkt

Materiale: Syrefast 316

Modell: Vertikal

Nyprodusert/Brukt: Brukt

Arbeidstrykk i tank: trykk og vakuum

Konfiguration: enkeltmantlet med varmeveksler

Maks. arbeidstemperatur: 140 °C

Mobil tank: Nei, det er det ikke.

Øvrig informasjon: Kjemi; herding kun i det nedre området av sylinderen og understellet (se bilder); kumløkk VA-belagt

Omrører: Nei

Overtrykk: 6 barer

Total uttapping: Ja

Undertrykk (vakuum): 1 bar

Trykktank: Ja

Oppvarming/kjøling: Ja

Væskebelastet overflate: SS AISI 316 (V4A)

Volum i liter: 33725

Utstyr

Dokument finnes: Nei, det er det ikke.

Flens for omrører: Nei

Merkeskilt: Ja

Teknisk tegning finnes: Nei, det er det ikke.

Materialoversikt

Materiale: Syrefast 316

Tankdimensjoner

Innvendig diameter: 2 400 mm

Total høyde: 8 850 mm



Mer

Isolert: Nei

Vekt: 8.000