3472 liters tank i syrefast 316

81 000 SEK /st exkl moms

Additional information: Pharmaceutical Chemistry; 3 feet, Aisi 304 screwed to 3 support brackets, Aisi 304; Outlet loose flange, Fe
Volumetric volume (L): 3.472 L
Pressure in tank: pressure and vacuum
Max. pressure (Bar): 2 Bar

PROCESSÖVERSKOTT AB

Rodervägen 57
891 78 Bonässund
info@processoverskott.se

Läs våra köpvillkor

Min. pressure (Bar): 1 Bar

Max. temperature (°C): 200 °C
Material wet parts: SS AISI 316 (V4A)
Model: vertical
Configuration: single-skin
Heat exchanger: no

Insulation: no
Mobile tank: no
Total discharge: yes
Documents included: no
Technical drawing included: no

Registration plate on the tank: yes
Flange for agitator: no
Position of manway: headside
Outlet of tank: 44
Top: 7,90 mm

Cylinder: 6,30 mm
Bottom: 6 mm
Internal diameter tank: 1.580 mm
Cylinder height: 1.240 mm
Total height of tank: 2.500 mm

SKU: 413480

Mer information

PROCESSÖVERSKOTT AB

Rodervägen 57
891 78 Bonässund
info@processoverskott.se

Läs våra köpvillkor

Beskrivelse av produkt

Materiale: Syrefast 316
Modell: Vertikal
Nyprodusert/Brukt: Brukt
Arbeidstrykk i tank: trykk og vakuum
Konfiguration: enkelthudet
Maks. arbeidstemperatur: 200 °C
Mobil tank: Nei, det er det ikke.
Øvrig informasjon: Farmasøytisk kjemi; 3 føtter, Aisi 304 skrudd til 3 støttebraketter, Aisi 304; Utløp løs flens, Fe
Omrører: Nei
Overtrykk: 2 barer
Total uttapping:
Undertrykk (vakuum): 1 bar
Trykktank: Ja
Oppvarming/kjøling: Nei
Væskebelastet overflate: SS AISI 316 (V4A)
Volum i liter: 3472

Utstyr

Dokument finnes: Nei, det er det ikke.
Flens for omrører: Nei
Merkeskilt: Ja
Teknisk tegning finnes: Nei, det er det ikke.

Materialoversikt

Materiale: Syrefast 316

Tankdimensjoner

Sylinderhøyde: 1 240 mm
Innvendig diameter: 1580 mm
Total høyde: 2 500 mm

Rodervägen 57
891 78 Bonässund
info@processoverskott.se

Tanktykkelse
Bunn: 6 millimeter
Sylinder: 6,30 mm
Topp: 7,90 mm

Mer
Isolert: Nei

PROCESSÖVERSKOTT AB

Rodervägen 57
891 78 Bonässund
info@processoverskott.se