

348 liters tank i syrefast 316



36 000 SEK /st exkl moms

Additional information: Hand hole DN 150; foot ends cut off

Volumetric volume (L): 348 L

Pressure in tank: pressure and vacuum

Max. pressure (Bar): 3,50 Bar



Min. pressure (Bar): 1 Bar

Max. temperature (°C): 200 °C

Material wet parts: SS AISI 316 (V4A)

Model: vertical

Configuration: single-skin

Heat exchanger: no

Insulation: no

Mobile tank: no

Total discharge: yes

Documents included: no

Technical drawing included: no

Registration plate on the tank: yes

Flange for agitator: no

Outlet of tank: flange DN50

Cylinder: 3 mm

Bottom: 4 mm

Internal diameter tank: 700 mm

Cylinder height: 704 mm

Total height of tank: 1.650 mm

SKU: 570206

Mer information



Beskrivelse av produkt

Materiale: Syrefast 316

Modell: Vertikal

Nyprodusert/Brukt: Brukt

Arbeidstrykk i tank: trykk og vakuum

Konfiguration: enkelthudet

Maks. arbeidstemperatur: 200 °C

Mobil tank: Nei, det er det ikke.

Øvrig informasjon: Apotek; Håndhull DN 150; fotender kappet av

Omrører: Nei

Overtrykk: 3,50 bar

Total uttapping: Ja

Undertrykk (vakuum): 1 bar

Trykktank: Ja

Oppvarming/kjøling: Nei

Væskebelastet overflate: SS AISI 316 (V4A)

Volum i liter: 348

Utstyr

Dokument finnes: Nei, det er det ikke.

Flens for omrører: Nei

Merkeskilt: Ja

Teknisk tegning finnes: Nei, det er det ikke.

Materialoversikt

Materiale: Syrefast 316

Tankdimensjoner

Sylinderhøyde: 704 mm

Innvendig diameter: 700 mm

Total høyde: 1 650 mm

**Tanktykkelse**

Bunn: 4 mm

Sylinder: 3 mm

Mer

Isolert: Nei