

35 liters tank i syrefast 316



76 000 SEK /st exkl moms

Additional information: 1 hand hole diameter approx. 125 mm in the upper bottom; 1 longitudinal sight glass in the cylinder; some residues of previous content

Volumetric volume (L): 35 L

Pressure in tank: ATM - atmosferic

Material wet parts: SS AISI 316 (V4A)



Model: vertical

Configuration: single jacketed with heat-exchanger

Heat exchanger: yes

Insulation: no

Mobile tank: no

Total discharge: yes

Type HE on the bottom: heating/cooling jacket

Type HE on the cylinder: heating/cooling jacket

Documents included: no

Technical drawing included: no

Registration plate on the tank: no

Flange for agitator: no

Outlet of tank: 55

Agitator: yes

Number of revolutions: 58

Power: 0,25

Internal diameter tank: 350 mm

Outer diameter tank: 410 mm

Cylinder height: 370 mm

Total height of tank: 1.580 mm

SKU: 415634

Mer information



Beskrivelse av produkt

Materiale: Syrefast 316

Modell: Vertikal

Nyprodusert/Brukt: Brukt

Arbeidstrykk i tank: ATM – atmosfærisk

Konfiguration: enkeltmantlet med varmeveksler

Mobil tank: Nei, det er det ikke.

Øvrig informasjon: 1 håndhull diameter ca. 125 mm i øvre bunn; 1 langsgående sikteglass i sylindren; noen rester av tidligere innhold; vi kan ikke gi noen garantier om omrøreren

Omrører: Ja

Total uttapping: Ja

Oppvarming/kjøling: Ja

Væskebelastet overflate: SS AISI 316 (V4A)

Volum i liter: 35

Utstyr

Dokument finnes: Nei, det er det ikke.

Flens for omrører: Nei

Merkeskilt: Nei, det er det ikke.

Teknisk tegning finnes: Nei, det er det ikke.

Materialoversikt

Materiale: Syrefast 316

Tankdimensjoner

Sylinderhøyde: 370 mm

Innvendig diameter: 350 mm

Total høyde: 1580 mm

Ytre diameter: 410 mm

Omrører

Effekt (kW): 0,25

Turtall: 58

Mer

Isolert: Nei