

3500 liters tank i syrefast 316



106 000 SEK /st exkl moms

Additional information: rennet-production; Feet originally stood on load cells, these are no longer present (see photos); according to the rating plate, the heating coil is designed for an operating pressure of 3 bar at a temperature of - 5° C (see photos on rating plate); manhole diameter 430 mm; suspension of the manhole cover incomplete

Volumetric volume (L): 3.500 L



Pressure in tank: pressure

Material wet parts: SS AISI 316 (V4A)

Model: vertical

Configuration: insulated

Heat exchanger: no

Insulation: yes

Mobile tank: no

Total discharge: yes

Volume: 62 L

Max Overpressure: 3 Bar

Type HE on the cylinder: half pipe welded onto the outside of the innertank

Heat exchanger: RVS 304

Documents included: no

Technical drawing included: no

Registration plate on the tank: yes

Flange for agitator: no

Position of manway: headside

Outlet of tank: DN40 DIN 11851

Agitator: yes

Number of revolutions: 910

Power: 0,55

Internal diameter tank: 1.350 mm

Outer diameter tank: 1.560 mm

Cylinder height: 2.500 mm

Total height of tank: 3.450 mm

SKU: 395066



Mer information

Beskrivelse av produkt

Materiale: Syrefast 316

Modell: Vertikal

Nyprodusert/Brukt: Brukt

Arbeidstrykk i tank: ATM – atmosfærisk

Konfiguration: isolert med varmeveksler

Mobil tank: Nei, det er det ikke.

Øvrig informasjon: løpeproduksjon; Føttene sto opprinnelig på veieceller, disse er ikke lenger tilgjengelige (se bilder); i henhold til typeskiltet er varmespiralen konstruert for et driftstrykk på 3 bar ved

Øvrig informasjon2:

Omrører: Ja

Total uttapping: Ja

Oppvarming/kjøling: Ja

Væskebelastet overflate: SS AISI 316 (V4A)

Volum i liter: 3500

Utstyr

Dokument finnes: Nei, det er det ikke.

Flens for omrører: Nei

Merkeskilt: Ja

Teknisk tegning finnes: Nei, det er det ikke.

Materialoversikt

Materiale: Syrefast 316



Tankdimensjoner

Sylinderhøyde: 2 500 mm

Innvendig diameter: 1350 mm

Total høyde: 3 450 mm

Ytre diameter: 1560 mm

Omrører

Effekt (kW): 0,55

Turtall: 910

Mer

Varmeveksler: RVS 304

Isolert: Ja