

3500 liters tank i syrefast 316



119 000 SEK /st exkl moms

Additional information: Pharmaceutical chemistry; 3 stainless steel 304 claws; double jacket for heating/cooling around the lower cylinder area and the lower base (double jacket was retrofitted and is not shown in the vessel drawing); slight differences in the design of the two vessels, e.g. differences in the manhole covers and the outlets (1 x outlet diameter approx. 53 mm, 1 x outlet diameter approx. 210 mm; see photos); insulation no longer present



Volumetric volume (L): 3.500 L

Pressure in tank: pressure and vacuum

Max. pressure (Bar): 2 Bar

Min. pressure (Bar): 1 Bar

Max. temperature (°C): 200 °C

Material wet parts: SS AISI 316 (V4A)

Model: vertical

Configuration: single-skin

Heat exchanger: no

Insulation: no

Mobile tank: no

Total discharge: yes

Volume: 160 L

Max Overpressure: 1 Bar

Max. working temperature: 200 °C

Type HE on the bottom: heating/cooling jacket

Type HE on the cylinder: heating/cooling jacket

Heat exchanger: RVS 316

Documents included: no

Technical drawing included: no

Registration plate on the tank: yes

Flange for agitator: no

Position of manway: headside

Outlet of tank: available

Top: 7 mm

Cylinder: 6 mm

Bottom: 5,10 mm

Internal diameter tank: 1.600 mm

Outer diameter tank: 1.690 mm

Cylinder height: 1.300 mm

Total height of tank: 2.500 mm

Empty weight tank: 800



SKU: 453239

Mer information

Beskrivelse av produkt

Materiale: Syrefast 316

Modell: Vertikal

Nyprodusert/Brukt: Brukt

Arbeidstrykk i tank: trykk og vakuum

Konfiguration: enkeltmantlet med varmeveksler

Maks. arbeidstemperatur: 200 °C

Mobil tank: Nei, det er det ikke.

Øvrig informasjon: Farmasøytisk kjemi; 3 støttebraketter, Aisi 304; dobbel kappe for oppvarming/kjøling rundt det nedre sylinderområdet og den nedre bunnen (dobbelt kappe ble lagt til senere og er ikke vist på bildet)

Øvrig informasjon2:

Omrører: Nei

Overtrykk: 2 barer

Total uttapping: Ja

Undertrykk (vakuum): 1 bar

Trykktank: Ja

Oppvarming/kjøling: Ja

Væskebelastet overflate: SS AISI 316 (V4A)

Volum i liter: 3500

Utstyr

Dokument finnes: Nei, det er det ikke.

Flens for omrører: Nei

Merkeskilt: Ja

Teknisk tegning finnes: Nei, det er det ikke.



Materialoversikt

Materiale: Syrefast 316

Tankdimensjoner

Sylinderhøyde: 1 300 mm

Innvendig diameter: 1 600 mm

Total høyde: 2 500 mm

Ytre diameter: 1690 mm

Tanktykkelse

Bunn: 5,10 mm

Sylinder: 6 millimeter

Topp: 7 millimeter

Mer

Varmeveksler: RVS 316

Isolert: Nei

Vekt: 800