

3532 liters tank i syrefast 316



170 000 SEK /st exkl moms

Additional information: Pharmaceutical Chemistry; 3 claws made of Fe; half-pipe coil around the lower cylinder area; 1 heating connection probably slightly bent; bump at the insulation jacket; manhole cover plated

Volumetric volume (L): 3.532 L

Pressure in tank: pressure and vacuum



Max. pressure (Bar): 3,20 Bar

Min. pressure (Bar): 1 Bar

Max. temperature (°C): 100 °C

Material wet parts: SS AISI 316 (V4A)

Model: vertical

Configuration: insulated

Heat exchanger: no

Insulation: yes

Mobile tank: no

Total discharge: yes

Volume: 103 L

Max Overpressure: 16 Bar

Max. working temperature: 100 °C

Type HE on the bottom: half pipe welded onto the outside of the innertank

Type HE on the cylinder: half pipe welded onto the outside of the innertank

Heat exchanger: RVS 304

Documents included: no

Technical drawing included: no

Registration plate on the tank: yes

Flange for agitator: no

Position of manway: headside

Outlet of tank: available

Agitator: yes

Number of revolutions: 313

Power: 1,10

Internal diameter tank: 1.590 mm

Outer diameter tank: 1.800 mm

Total height of tank: 3.300 mm

Empty weight tank: 1.450

SKU: 398111



Mer information

Beskrivelse av produkt

Materiale: Syrefast 316

Modell: Vertikal

Nyprodusert/Brukt: Brukt

Arbeidstrykk i tank: trykk og vakuum

Konfiguration: isolert med varmeveksler

Maks. arbeidstemperatur: 100 °C

Mobil tank: Nei, det er det ikke.

Øvrig informasjon: Farmasøytisk kjemi; 3 støttebraketter laget av Fe; halvspole rundt det nedre sylindrområdet; 1 varmekobling sannsynligvis litt bøyd; ujevnhet ved isolasjonsmantelen; kumlokk belagt;

Øvrig informasjon2: Vi kan ikke gi noen garantier for varme-/kjølekappen; vi kan ikke gi noen garantier for omrøreren

Omrører: Ja

Overtrykk: 3,20 bar

Total uttapping: Ja

Undertrykk (vakuum): 1 bar

Trykktank: Ja

Oppvarming/kjøling: Ja

Væskebelastet overflate: SS AISI 316 (V4A)

Volum i liter: 3532

Utstyr

Dokument finnes: Nei

Flens for omrører: Nei

Merkeskilt: Ja

Teknisk tegning finnes: Nei, det er det ikke.



Materialoversikt

Materiale: Syrefast 316

Tankdimensjoner

Innvendig diameter: 1590 mm

Total høyde: 3 300 mm

Ytre diameter: 1 800 mm

Omrører

Effekt (kW): 1,10

Turtall: 313

Mer

Varmeveksler: RVS 304

Isolert: Ja

Vekt: 1.450