3550 liters tank i rustfritt stål 304

52 000 SEK /st exkl moms

Additional information: Laundry detergent; Manhole diameter 500 mm; Adhesions inside; 1 welded pipe inside
Volumetric volume (L): 3.550 L
Pressure in tank: pressure
Max. pressure (Bar): 0,50 Bar

PROCESSÖVERSKOTT AB

Rodervägen 57
891 78 Bonässund
info@processoverskott.se

Läs våra köpvillkor

Max. temperature (°C): 50 °C

Material wet parts: SS AISI 304 (V2A)
Model: vertical
Configuration: single-skin
Heat exchanger: no
Insulation: no

Mobile tank: no
Total discharge: yes
Max Overpressure: 0,50 Bar
Documents included: no
Technical drawing included: no

Registration plate on the tank: yes
Flange for agitator: no
Position of manway: cylinder
Outlet of tank: flange DN50
Agitator: yes

Top: 3,50 mm
Cylinder: 3 mm
Bottom: 3,50 mm
Internal diameter tank: 1.308 mm
Cylinder height: 2.250 mm

Total height of tank: 3.500 mm

SKU: 400907

PROCESSÖVERSKOTT AB

Rodervägen 57
891 78 Bonässund
info@processoverskott.se

Läs våra köpvillkor

Mer information

Beskrivelse av produkt

Materiale: Rustfritt stål 304
Modell: Vertikal
Nyprodusert/Brukt: Brukt
Arbeidstrykk i tank: trykk
Konfiguration: enkelthudet
Maks. arbeidstemperatur: 50 °C
Mobil tank: Nei, det er det ikke.
Øvrig informasjon: Vaskemiddel; Mannhullsdiameter 500 mm; Adhesjoner innvendig; 1 sveiset rør innvendig; vi kan ikke gi noen garantier for omrøreren
Omrører: Ja
Overtrykk: 0,50 bar
Total uttapping: Ja
Trykktank: Ja
Oppvarming/kjøling: Nei
Væskebelastet overflate: SS AISI 304 (V2A)
Volum i liter: 3550

Utstyr

Dokument finnes: Nei, det er det ikke.
Flens for omrører: Nei
Merkeskilt: Ja
Teknisk tegning finnes: Nei, det er det ikke.

Materialoversikt

Materiale: Rustfritt stål 304

Tankdimensjoner

Sylinderhøyde: 2 250 mm
Innvendig diameter: 1308 mm
Total høyde: 3 500 mm

Rodervägen 57
891 78 Bonässund
info@processoverskott.se

Tanktykkelse

Bunn: 3,50 mm
Sylinder: 3 mm
Topp: 3,50 mm

Mer

Isolert: Nei

PROCESSÖVERSKOTT AB

Rodervägen 57
891 78 Bonässund
info@processoverskott.se