

3565 liter tank i syrefast 316



205 000 SEK /st exkl moms

Additional information: tank is unused, was only filled with demineralised water for pressure testing;

Manhole diameter: approx. 600mm

Volumetric volume (L): 3.565 L

Pressure in tank: ATM - atmospheric

Max. pressure (Bar): 6 Bar



Min. pressure (Bar): 1 Bar

Max. temperature (°C): 150 °C

Material wet parts: SS AISI 316 (V4A)

Model: vertical

Configuration: single-skin

Heat exchanger: no

Insulation: no

Mobile tank: no

Total discharge: no

Documents included: no

Technical drawing included: no

Registration plate on the tank: yes

Flange for agitator: no

Position of manway: cylinder

Outlet of tank: 65

Top: 10 mm

Cylinder: 8 mm

Bottom: 8 mm

Internal diameter tank: 1.400 mm

Outer diameter tank: 1.526 mm

Cylinder height: 1.870 mm

Total height of tank: 3.450 mm

SKU: 433541



Mer information

Beskrivelse av produkt

Materiale: Syrefast 316

Modell: Vertikal

Nyprodusert/Brukt: Brukt

Arbeidstrykk i tank: ATM – atmosfærisk

Konfiguration: enkelthudet

Maks. arbeidstemperatur: 150 °C

Mobil tank: Nei, det er det ikke.

Øvrig informasjon: tanken er ubrukt, ble bare fylt med demineralisert vann for trykktesting;

Mannhulsdiameter: ca. 600 mm

Omrører: Nei

Overtrykk: 6 barer

Total uttapping: Nei, det er det ikke.

Undertrykk (vakuum): 1 bar

Trykktank: Ja

Oppvarming/kjøling: Nei

Væskebelastet overflate: SS AISI 316 (V4A)

Volum i liter: 3565

Utstyr

Dokument finnes: Nei, det er det ikke.

Flens for omrører: Nei

Merkeskilt: Ja

Teknisk tegning finnes: Nei, det er det ikke.

Materialoversikt

Materiale: Syrefast 316

Tankdimensjoner

Sylinderhøyde: 1 870 mm

Innvendig diameter: 1 400 mm

Total høyde: 3 450 mm

Ytre diameter: 1526 mm



Tanktykkelse

Bunn: 8 millimeter

Sylinder: 8 millimeter

Topp: 10 mm

Mer

Isolert: Nei