

3600 liters tank i syrefast 316



113 000 SEK /st exkl moms

Additional information: Food industry; Operating pressure for steam operation of the double jacket 1 bar;
1 height-adjustable screw is missing from 1 tank

Volumetric volume (L): 3.600 L

Pressure in tank: ATM - atmospheric

Max. temperature (°C): 100 °C



Material wet parts: SS AISI 316 (V4A)

Model: vertical

Configuration: insulated with heat-exchanger

Heat exchanger: yes

Insulation: yes

Mobile tank: no

Total discharge: yes

Volume: 100 L

Max Overpressure: 4 Bar

Max. working temperature: 100 °C

Type HE on the cylinder: half pipe welded onto the outside of the innertank

Documents included: no

Technical drawing included: no

Registration plate on the tank: yes

Flange for agitator: no

Position of manway: in the bottom

Outlet of tank: 95

Agitator: yes

Number of revolutions: 19.5 / 40

Power: 1.1 / 1.8

Internal diameter tank: 1.600 mm

Outer diameter tank: 1.750 mm

Cylinder height: 1.500 mm

Total height of tank: 3.350 mm

SKU: 410777



Mer information

Beskrivelse av produkt

Materiale: Syrefast 316

Modell: Vertikal

Nyprodusert/Brukt: Brukt

Arbeidstrykk i tank: ATM – atmosfærisk

Konfiguration: isolert med varmeveksler

Maks. arbeidstemperatur: 100 °C

Mobil tank: Nei, det er det ikke.

Øvrig informasjon: Næringsmiddelindustri; Driftstrykk for dampdrift av dobbeltkappen 1 bar; 1 høydejusterbar skrue mangler fra 1 tank; vi kan ikke gi noen garantier om varme-/kjølekappen; vi

Øvrig informasjon2: kan ikke gi noen garantier om omrøreren

Omrører: Ja

Total uttapping: Ja

Oppvarming/kjøling: Ja

Væskebelastet overflate: SS AISI 316 (V4A)

Volum i liter: 3600

Utstyr

Dokument finnes: Nei, det er det ikke.

Flens for omrører: Nei

Merkeskilt: Ja

Teknisk tegning finnes: Nei, det er det ikke.

Materialoversikt

Materiale: Syrefast 316

Tankdimensjoner

Sylinderhøyde: 1 500 mm

Innvendig diameter: 1 600 mm

Total høyde: 3 350 mm

Ytre diameter: 1750 mm



Omrører

Effekt (kW): 1.1 / 1.8

Turtall: 19.5 / 40

Mer

Isolert: Ja